

SenTix 41 PH电极 德国WTW

产品名称	SenTix 41 PH电极 德国WTW
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:WTW 型号:SenTix 41 货号:103635
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

一、详细介绍

德国WTW的 [SenTix](#)

系列电极，与便携式PH计，实验室PH计配合使用。满足不同行业，不同客户的检测要求。

特性：质量更优，使用更舒适，测试更精确!

- 1、低阻抗玻璃薄膜,保证了即使在低温条件下也能实现快速反应，稳定的测试；
- 2、参比电极液Ag+含量低，白金隔膜对温度不敏感,避免了Ag+沉积引起的干扰；
- 3、SenTix电极非常牢固耐用，可防震；
- 4、液态电解液使流速恒定，在温度变化时也不会堵塞隔膜；
- 5、可选DIN或BNC接头。

二、技术参数

(1) 常用电极

pH电极(胶状电解液)：SenTix 20,21,21-3,22,41,41-3,42

优质pH电极(液态) : SenTix 60,61,62,81,82,ORP

型 号	SenTix 21	SenTix 41	SenTix 60	SenTix 81
货 号	103631	103635	103640	103642
量 程	0-14	0-14	0-14	0-14
温度范围	-5 - 80	-5 - 80	0 - 100	0 - 100
参比填充液	胶状	胶状	3M KCl Ag+ Free	3M KCl Ag+ Free
内缓冲液	pH=7.0 ± 0.25	pH=7.0 ± 0.25	pH=7.0 ± 0.25	pH=7.0 ± 0.25
玻 璃 头	圆头	圆头	锥头	锥头
薄膜阻抗	300M at 25	300M at 25	100M at 25	100M at 25
隔 膜	纤维	纤维	白金	白金
电极材质	Noryl	Noryl	玻璃	玻璃
电极长度	120 ± 1mm	120 ± 1mm	120 ± 1mm	120 ± 1mm
电极直径	12 mm ± 0.5	12 mm ± 0.3	12 mm ± 0.5	12 mm ± 0.5
电 极 线	不带电极线,须外接AS/DIN、AS/DIN-3、AS/BNC	长1米	不带电极线 , 须外接AS/DIN、AS/DIN-3,AS/BNC	长1米

接 头	DIN或BNC可选	DIN,banana	DIN或BNC可选	DIN,banana
温度探头		内置NTC(30K)		内置NTC(30K)
型 号	SenTix 21	SenTix 21-3	SenTix 61	SenTix 41-3
货 号	103631	103632	103640	103636
电极线,接头	与SenTix20同,电极线长1米,DIN插头	与SenTix20同,电极线长3米, DIN 插头	与SenTix60同,电极线长1米, DIN 插头	与SenTix41同,电极线长3米 , DIN , banana插头
型 号	SenTix 22	SenTix 42	SenTix 62	SenTix 82
货 号	103633	103637	103641	103643
电极线,接头	与SenTix20同,电极线长1米,BNC插头	与SenTix41同,电极线1米,BNC插头	与SenTix60同,电极线1米,BNC插头	与SenTix81同,电极线1米,BNC插头

(2) 特殊应用电极

型 号	SenTix H	SenTix HW	SenTix Sp	SenTix Sur	SenTix
货 号	103644	103650	103645	103646	10364
量 程	0-14	0-13	0-13	0-13	0-14
温度范围	0 - 80	0 - 60	0 - 80	0 - 50	0 - 10

参比填充液	3M KCl Ag+ Free	3M KCl Ag+ Free	Referid®	Referid®	3M K
内缓冲液	pH=7.0 ± 0.25	pH=7.0 ± 0.25	pH=7.0 ± 0.25	pH=7.0 ± 0.25	pH=7
玻璃头	圆头	圆头	尖头	平头	圆头
薄膜阻抗	1000M at 25	600M at 25	300M at 25	400M at 25	300M
隔膜	圆形	圆形	孔形	裂环	白金
电极材质	玻璃	玻璃	玻璃	玻璃	玻璃
电极长度	170 ± 1mm	170 ± 1mm	65/25 ± 2mm	120 ± 2mm	40/80
电极直径	12 mm ± 0.5	12/5 mm ± 0.5	12/5 mm ± 0.5	12 mm ± 0.5	12/5 mm
电极线	不带 外接AS/DIN 3、 AS/BNC	不带 外接AS/DIN 3、 AS/BNC	不带 外接AS/DIN 3、 AS/BNC	不带 外接AS/DIN 3、 AS/BNC	不带 外接A AS/BNC
接头	DIN或BNC 可选	DIN或BNC 可选	DIN或BNC 可选	DIN或BNC 可选	DIN或 可选
温度探头	无	无	无	无	无

三、订购指南

(1) 常用PH电极

103635	SenTix41	pH复合电极内置温度传感器，凝胶电解液，防水DIN插头，1m电缆	基础通用型、耐污能力强
103642	SenTix® 81	pH复合电极内置温度传感器，液态电解液，浸没深度120mm，防水DIN插头，1m电缆	标准型适合于较干净的水质
103650	SenTix® HW	纯水pH电极，浸没深度165mm，电缆AS/DIN另购	电厂等领域纯水测试
103648	SenTix® ORP	ORP电极，浸没深度120mm，电缆AS/DIN另购	渔业污水厂等领域ORP测试
108110	AS/ DIN	连接电缆带DIN插头，1m 电缆	与SenTix® ORP, SenTix® HW等电极配套使用还用3米长电缆供选择

(2) PH电极附件及耗品

108706	STP4	1瓶*50ML PH4.01	标准配置
108708	STP7	1瓶*50ML PH7.00	
108710	STP10	1瓶*50ML PH10.00	
109706	KCI	1瓶*50ML	
108800	TPL4	1瓶*250ML PH4.01	经济大瓶装
108802	TPL7	1瓶*250ML PH7.0	
109705	KCI	1瓶*250ML PH7.0	

109741	RH28	ORP缓冲溶液1瓶*250ML	
--------	------	-----------------	--