

YD100100X光安检机是汽车站火车站专用仪器

产品名称	YD100100X光安检机是汽车站火车站专用仪器
公司名称	深圳市鼎鑫世纪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YD 型号:100100 穿透力:38mm钢板
公司地址	广东省深圳市宝安区民治街道龙塘社区上塘松仔园二区51栋6楼
联系电话	13316928767

产品详情

产品特点：参数全球领先：公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。

一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。环保设计：

铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。动态画面切换：

画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

使用环境：工作温度 / 湿度 0 ~ +45 / 5% ~ 95% (不冷凝) 储存温度 / 湿度

-40 ~ +60 / 5% ~ 95% (不冷凝) 工作电压 220vac(±10%) 50 ± 3hz

功率损耗 1.0kw 噪声级 60db (a)

基本参数指标：通道尺寸 1000 (宽) × 1000 (高) mm 传送带速度 0.22m/s

传送带额定负荷 200 kg 穿透力 34mm钢板 通过率 720个/h

分辨力 直径0.101mm金属线 穿透分辨力 直径0.511 mm 空间分辨力

水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mm 胶卷安全性 对iso1600胶卷安全

x射线发生器：射线束方向 顶照式 管电流 0.4~1.2ma (可调)

管电压 100--160 kv (可调) 射线束发散角 80 ° 冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

图像处理系统：多能量彩色 有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色

高能/低能 两种能量切换显示 dupinzhayao辅助探测

较为辅助探测一些典型dupinzhaya等危险物品 图像处理系统：x射线传感器

I形光电二极管阵列探测器 (多能量)，12bit深度 显示器 高分辨率17英寸液晶显示器

彩色图像显示 根据物质材质，24位真彩色显示 边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强 图像细节更加清晰 高穿透显示

提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰 低穿透显示

提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰 放大镜 局部放大功能，实时动态放大

增亮/减暗 增加图像的亮度/减暗图像的亮度 图像回拉/前拉

显示前20幅图像，并对图像可进行任何图像处理 图像复原 图像显示恢复到最初状态

图像存储 实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。