

# 风动扳手，气扳机，矿用风扳机

产品名称	风动扳手，气扳机，矿用风扳机
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

## 产品详情

### 风动扳手

风动扳手 气扳机 矿用风扳机 风扳机 矿用气扳机 套筒扳手 矿用风动扳手

#### 一、风动扳手的用途：

广泛应用于汽车、造船、石油化工、机动车辆、工程建设等行业。

用于U型钢支架和锚杆支架螺母的旋紧与拆卸、树脂锚杆的搅拌，保证了U型钢支架和锚杆支架的使用性能，提高支护质量。

广泛用于交通运输、建筑安装、电力、铁路、桥梁、矿山、冶金、船舶、机械制造与维修等各种行业

BK20型矿用气扳机适用于M18～M20螺纹，BK30型矿用气扳机适用于M24～M30螺纹，BK42型矿用气扳机适用于M27～M42螺纹

#### 二、风动扳手技术参数：

项目	工作	扭矩	空转	空转耗气量m <sup>3</sup> /min	噪音	边心距mm	方头	气管	机重
----	----	----	----	--------------------------	----	-------	----	----	----

规格	压力 MPa	N·m	转速r/min		dB(A)		尺寸	内径 mm	Kg
BK20	0.4-0.63	490/2秒	6000	1.2	118	37	19×19	13	4.2
BK30	0.4-0.63	882/3秒	5500	2.4	118	42	19×19	16	5.8
BK42	0.4-0.63	2000	5000	2.5	118	55	25.4×25.4	16	9.5

### 三、气动扳手产品特点：

- 1、BK气动工具体积、重量非常轻巧，适于更紧凑的工业装备中。
- 2、BK气动工具结构合理,密封性能好、耗气量小。
- 3、BK气动工具马达摩擦很小,长时运做不发热,长期使用也不会改变工具的输出转速、扭矩、功率等性能。
- 4、BK气动工具选用优质材料,坚固耐用。
- 5、BK的气动工具反作用力小,可减少操作员的控制力,减少工具工作中产生的震动惯性，可使操作员的操作更加准确到位,可提供高速、高质量、高保障的生产。
- 6、BK具有安全防爆、扭矩大、重量轻、体积小、效率高、结构简单、维修方便等特点。能够满足煤矿井下气压波动大条件下的使用要求

### 四.风动扳手使用注意事项：

- 1、进入风扳机的压缩空气应清洁无污,并含有一定的润滑油。
- 2、气管内径应不小于规定尺寸，并不得过长，以免进入风扳机的气压过低，。
- 3、在正确的气压下使用，风扳机的正常工作气压为0.5Mpa，进入风扳机的气压不宜过高，否则易造成过载使机件使用寿命缩短，使用结束后用木塞堵上进气口，以免污物进入机内。
- 4、定期检查风动工具并用风动工具油润滑和防锈
- 5、如果用风动工具从螺丝上完全去下螺母，则旋转力可使螺母飞出
- 6、往往先用手将螺母对准螺钉，如果一开始就打开风动工具，则螺纹会被损坏，注意不要拧的过紧，使用较小的力拧紧。
- 7、与专用的套筒扳手结合使用，专用的套筒扳手经过专门加工，其特点是能防止零件从传动装置上飞出，切勿使用专门套筒扳手以外的其他套筒扳手
- 8、使用中如果发现冲击次数少，或有二次冲击等现象，应该立即停机检查。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxljk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨酯矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。