

ZK-19气动轨道钻，轨道钻孔机

产品名称	ZK-19气动轨道钻，轨道钻孔机
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	400.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:ZK-19
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

产品详情

ZK-19气动轨道钻

气动轨道钻机 矿用轨道气钻 气动轨道钻 轨道钻 钢轨钻孔机 轨道钻孔机 轨道气钻 轨道打眼机

ZK-19型轨道钻适用于煤矿井上、下轨道铺设中轨道或夹板的钻孔，与人力手扳钻相比，可大大提高功效，降低工人劳动强度，且安全可靠、操作方便、定位准确。也可用于金属、非金属材料上钻孔、铰孔、攻丝等

工作压力0.4-0.63MPa

额定工作转速165r/min

额定扭矩35 N·m

最大扭矩>60N·m

空转转速>330 r/min

额定功率0.66Kw

转耗气量1.98m³/min

噪音 <118dB (A)

机重 5.8 Kg

管内径16mm

ZK-19气动轨道钻具有安全防爆、重量轻、体积小、效率高、结构简单、使用方便等特点。

轨道钻的使用方法：1、在铺设好的轨道上钻孔时，先将钻机平卧在两轨道间，钻头顶住钻孔位置，钻机另一端的进给头顶在另一端上，转动进给手柄，使其顶牢，然后逆时针转动进气操纵手柄开始钻孔，钻孔时应给钻头加处边钻孔边浇冷却水，快钻透时，降低进给速度以避免卡钻。
2、钻单轨时，可利用专用的配套钢轨卡子进行钻孔。3、直立钻孔时，可由一人用手握住两手柄用力下压进给，钻较大孔时由两个压住进给头，以提高钻孔效率4、在正常钻孔时严禁使用反转，以免损坏钻头，如在使用过程中钻头卡死，可先将进给机构后退再反转将钻头退出
5、钻孔时进给要连续均匀，尽量避免机体倾斜，以免折断钻头
6、钻机在使用前就将气管内的积水全部放净，以免水份进入钻机内影响发动机正常工作
7、使用前应检查连接螺栓和钻头是否松动，严禁在松动时工作
8、每班开机前应在管接并没有处向机内滴数滴10号机油，以减少发动机的磨损，提高使用寿命。
9、在钻机停用时，或远距离的搬运中，应将钻头用楔铁卸下，以免划伤人体。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxlgk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚

氨脂矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。