

手动打压泵，手动测压泵，打压泵

产品名称	手动打压泵，手动测压泵，打压泵
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

产品详情

手动试压泵

手动打压泵 手动测压泵 [打压泵](#) [手压泵](#) 测压泵 手动打压泵

一、产品概述:

本公司生产的手动试压泵是测定受压容器设备的主要测试仪器，最高工作压力可达 800kg/cm²。在0~800kg/cm²以内任何阶段的正确压力来作水压试验，广泛用于，化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶炼、科学系统、造船等行业。专门试验各种受压容器和受压设备、管道、阀门、橡胶管件及其他受压装置进行受压之用。

二、性能特点：

本公司生产的试压泵具有结构紧凑、合理、操作省力、整机重量轻、维修方便，大大地提高工作效率等特点。

三、SB、SY、SYL、2SYB手动试压泵性能参数表：

型号	压力MPa	流量cm ³ /次	重量KG	外形尺寸

SYB-1.6	1.6	10	6	39*17*26
SYB-2.5	2.5	25	6	39*17*26
SYB-4.0	4.0	25	6	39*18*26
SYB-6.3	6.3	45	6	46*21*32
SYB-10	10	28	9	46*21*35
SYB-16	16	28	10	46*21*35
2SYB-25	25	58	25	58*56*30
2SYB-40	40	58	25	58*56*30

四、结构和工作原理：

本系列手动试压泵是由泵体、柱塞、密封圈、控制阀、压力表、水箱等组成，分别概述其工作原理：

柱塞通过手柄上提时，泵体内产生真空，进水阀开启清水经进水滤网、进水管进入泵体，手柄施力下压时进水阀关闭，出水阀顶开，输出压力水，并进入被测器件，如此往复进行工作，实现额定压力的试验。

五、使用与维修：

1. 试压泵开始使用前应详细检查各部件连接处是否拧紧，压力表是否正常，进出水管是否安装好，本泵工作介质为5~ 50 °C 清水、乳化液或运动粘度< 45mm²/s的油器。禁止使用有泥沙及其它污染物的不清洁水。
2. 为提高试压效率、可先将被测试容器或设备先注满水，再接试压泵的出水管。
3. 在试压过程中，若发现水中有多量空气可拧开放水阀，把空气放掉。
4. 在试压过程中若发现有任何细微的渗水现象，应立即停止工作进行检查和修理，严禁在渗水情况下继续加大压力。
5. 试压完毕后，先松开放水阀，压力下降，以免压力表损坏。
6. 试压泵不用时，应放尽泵内的水，吸进少量机油，防止锈蚀。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxlqk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨酯矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。