

DurOx325-3溶氧电极 WTW

产品名称	DurOx325-3溶氧电极 WTW
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:WTW 型号:DurOx325-3 货号:201570
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

一、详细介绍

(1) [StirrOx G电极](#)

自搅拌溶氧电极,同时搅拌测试!!

- 1、操作一步到位，便于实现多次快速测试；
- 2、流量唯一，保证了良好的再现性；
- 3、可以立即测试，无需极化；
- 4、低耗氧，只有 $0.008\text{ug h}^{-1}(\text{mg/l})^{-1}$ ；
- 5、无零点漂移，不必校正零点；
- 6、标准配备OxiCal®-ST贮存校正套；
- 7、服务周期长，一次填充电解液可用6个月；
- 8、IMT温度补偿，带2个温度探头；
- 9、薄膜穿孔监测，可提示薄膜损坏。

(2) Cellox 325电极

Galvanic溶氧电极

- 1、立即测试，无需极化；
- 2、无零点漂移，不必校正零点；
- 3、标准线长1.5米，IP67接头；
- 4、标准配备OxiCal®-SL贮存校正套；
- 5、服务周期长，一次填充电解液可用6个月；
- 6、IMT温度补偿，带2个温度探头；
- 7、另有不同电极线长度供选；
- 8、可选配搅拌器RZ300。

(3) DurOx 325电极

- 1、立即测试,无需极化；
- 2、IMT温度补偿,带2个温度探头；
- 3、服务周期长,一次填充电解液可用6个月；
- 4、低流速要求；
- 5、无零漂,不必校正零点；
- 6、防水（IP 68--2巴）；
- 7、线长3米，标准防水插头（IP 67）；
- 8、标准配备OxiCal®-D贮存校正套；

9、标准保护罩SK-D。

二、选购指南

(1) 电极选型

货号	型号	说明	应用
201570	DurOx325-3	DurOx325-3电极组件电缆线长3米	污水曝气池等比较脏的水质分辨率0.1mg/l只适合于手提表
201571	DurOx325-6	DurOx325-3电极组件电缆线长6米	
201533	CellOx® 325	CellOx® 325电极组件电缆线长1.5米	常规水质分辨率0.01mg/l台式手提表都适合
201545	CellOx® 325-3	CellOx® 325电极组件电缆线长3米	
201425	StirrOx® -G	自搅拌溶解氧\BOD测试电极组件	主要用于台式表
201300	FDO925	荧光法电极组件电缆线长1.5米	目前与手提表Oxi3315配套使用
201301	FDO925-3	荧光法电极组件电缆线长3米	

(2) 电极附件选型

货号	型号	说明
201578	ZBK-D	DurOx325-3电极耗品含三个膜头一瓶电解液一瓶清洗液

202706	ZBK-325	CellOx® 325电极耗品含三个膜头一瓶电解液一瓶清洗液
202710	ZBK-ST	StirrOx®-G电极耗品含三个膜头一瓶电解液一瓶清洗液
202740	WP3-D	DurOx325-3电极3个更换盖式膜头
202725	WP90/3	CellOx® 325电极3个更换盖式膜头
202738	WP3-ST	StirrOx®-G电极3个更换盖式膜头
205204	RL/G	30ml清洗溶液
205217	ELY/G	50ml电解溶液
201310	SC-FDO925	FDO925荧光帽