

防火套管 邯郸防火套管厂家直销

产品名称	防火套管 邯郸防火套管厂家直销
公司名称	安徽浩天新型材料有限公司
价格	10.00/米
规格参数	颜色:铁锈红 型号:HT-1 包装:中性纸箱
公司地址	安徽省宣城宁国市五里铺经济技术开发区
联系电话	2202688 18226690370

产品详情

浩天牌钢厂专用防火套管是由高品质无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以有机耐高温硅树脂经高温处理而成。耐高温防火套管具有阻燃、隔热、保温、抗电、柔软等性能。耐高温防火套管主要应用于钢铁厂、冶炼厂、玻璃厂、消防设备、大型变压场所等高温场所的电缆绝缘保护。

防火套管广泛应用于电力、化工、冶金、船舶、机械制造及其它行业的高温区域；冶金企业加热区电缆、流体管路、轧制区辊道、轧机电缆、油管；锯切周边电缆、油管及接头；钢包车电缆包覆等等领域

产品参数说明

防火套管性能测试：

高温折曲测试

在260 之恒温炉中加热48小时后表面无老化破裂或涂膜表层无剥离现象产生

低温折曲测试

在-70 之恒温炉中加热1小时后表面无破裂或涂膜表层无剥离现象产生。

涂膜被覆测试

经恒温炉连续使用测试后无表面脱落或溶解现象产生。

燃烧测试

难燃自熄及无自燃现象(符合UL"VW-1" and CSA "HFS" 测试)

耐高温测试

(2000hr) 260 加热测试 正常无异状

(30sec) 1200 加热测试 玻璃纤维完好无损

阻燃性测试

燃烧速度不小于45s/25mm --- SRG-1-7kv

SRG-1-4kv , (电机绝缘等级可达到比H更高的C等级)

常态最低绝缘破坏电压 7.0 kv /min 4.0 kv / min

常态平均绝缘破坏电压 10.0 kv/ min 7.0 kv / min