

# 深圳YD3300固定式车底安全检查系统厂家报价

产品名称	深圳YD3300固定式车底安全检查系统厂家报价
公司名称	深圳市鼎鑫世纪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YD 型号:3300 承重:50T
公司地址	广东省深圳市宝安区民治街道龙塘社区上塘松仔园二区51栋6楼
联系电话	13316928767

## 产品详情

产品概述：车底安全检查系统主要检测各种车辆底部，能够快速准确的找出藏匿在车底的违禁物品和非法偷渡、出逃人员，比传统车底检查镜更快更准确，大大提高了车辆安全检查的速度和准确度，减少人力资源的投入。

系统软件：1、采用黑白线阵ccd扫描技术动态方式成像；2、底盘存储或载入时间：< 1秒；3、车底图像显示方式：大幅面横向显示；4、底盘图像存储格式：标准bmp图像格式或jpeg；5、系统界面语言：可定制；6、显示分辨率：适应各种显示分辨率；7、车底图像数据传输接口：网络rj45；8、场景图像显示：1路；9、图像检索功能检验：能按日期、时间、车牌号等信息检索以存储的车底及车牌图像；10、车底图像分辨率：12000 × 6144 11、车底图像自动拍摄：当车辆以1-60km/h的速度通过车底扫描仪时，车辆经过之后，系统在1s内显示该图像，当车辆在车底扫描仪图像采集区域内静止一定时间后再继续通过车底扫描仪后，车底图像显示完整；12、图像自动存储、删除功能：保存不少于1万张图片，对于过期的图片自动删除；13、图像质量调整功能：可生产对车底或车牌图像进行饱和度、对比度、均衡、锐化调整；并进行放大缩小处理，且放大倍数达16级，并可对局部进行放大显示。

- 车底图像扫描仪、控制设备及环境适应性
- 1、扫描方式：线性扫描，地感线圈触发；
  - 2、通过车速：1-60km/h，建议 30km/h；
  - 3、视场角度：170度
  - 4、图像纵向分辨率：2048像素ccd；
  - 5、扫描仪数据线：100米；（可定制长度）
  - 6、照明组件：四颗单体密封led面光源；寿命：50000h
  - 7、车底图像扫描仪：采用开放式宽视场车底图像采集技术设计；
  - 8、工作电压：dc24v；
  - 9、系统供电：ac110-240v/50-60hz；
  - 10、结构设计：单体密封设计；
  - 11、承重：50t；
  - 12、扫描仪尺寸：1200\*350\*210mm；
  - 13、扫描仪重量：180kg；
  - 14、环境温度：-20度 - +60度。

- 系统主机服务器及显示器：
- 1、显示器：22寸真彩液晶显示屏
  - 2、cpu：intel 酷睿四核处理器
  - 3、主板：专用主板
  - 4、内存：ddr3，大于4gb
  - 5、硬盘：500g高速硬盘
  - 6、显卡：ddr3、192bit独立图形卡
  - 7、外观：不锈钢复合材质
  - 8、工作电压：ac220v 50/60hz
  - 9、工作电流：3a
  - 10、工作温度：-20 ~ 60

- 车牌识别系统（仅限国内）
- 1、标配1路车牌识别模块，可以选配扩展到2路或多路；
  - 2、单字符识别准确率：99%；
  - 3、平均识别时间：<20ms；
  - 4、整牌识别准确率：95%
  - 5、车牌图像允许水平倾斜角度：-10~+10度；
  - 6、字符（汉字除外）识别准确率：93%；
  - 7、视频信噪比 > 48db。

- 应用范围：
- 1、政府机关、海关、机场、监狱、部队、大使馆、核电站、车库、油库、大型会议场所、重要建筑、各类比赛场馆以及其他需要对出入车辆进行安全检查；
  - 2、大型活动、会展进出入口处对于车辆进行安全检查；
  - 3、用于安检、防爆、部队车辆底部的安全检查。

### 固定式车底安检系统主要清单

序号	设备名称	单位	数量	单价	合计	备注（含主要设备）
1	车辆底盘扫描 系统软件部分	套	1			图像分析管理 软件

2	车底扫描系统 图像采集部分	套	1			车辆底盘成像 设备
3	车底扫描系统 控制箱	套	1			设备控制箱， 地感线圈10米 (单向)
	车底io控制器					
	电源控制及车 辆检测器					
4	系统机柜	套	1			系统主机，操 作台
	系统主机					
	液晶显示器					
	外挂式液晶显 示器(选配)	台	1			50英寸液晶电 视
5	车牌识别摄像 机	台	1			视频线和摄像 头电源线30米

						(标配)  含车牌识别软件(中国大陆地区)
6	场景监控系统 (选配)	套				

配件辅材：

序号	辅件名称	单位	数量	单价	规格简述	备注
1	扫描仪到控制箱数据线	条	1		10米(标配)	可根据客户需要加长
2	控制箱到操作台数据线	条	1		30米(标配)	可根据客户需要加长
3	控制箱电源线	条	1		3.5米(标配)	可根据客户需

					)	要加长
4	操作台电源线	条	1		3.5米 ( 标配 )	可根据客户需要加长
5	扫描仪到控制箱管材	条			直径50mm镀锌钢管	客方自理
6	土建施工				约水泥5-10包，沙子0.5-1吨。挖坑和泥水工人、摄像头位置安装，约需要6人/天。 ( 具体看场地实际情况 )	客方自理

备注产品体积及重量：

固定壳体+安装框架包装尺寸：1440x590x 500mm 重量约145kg 配电箱包装尺寸：700x400x1170mm 重量约40kg 操作台包装尺寸：800x750x1430mm 重量约64kg