

进口先导式电磁阀-进口先导式法兰电磁阀

产品名称	进口先导式电磁阀-进口先导式法兰电磁阀
公司名称	北京全胜辉阀门有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	品牌:德国力特 型号:LIT 适用介质:水, 蒸汽等
公司地址	北京市大兴区经济技术开发区
联系电话	010-57190087 13717986720

产品详情

进口先导式电磁阀-德国力特品牌

先导式电磁阀工作原理：

通电时，电磁力把先导孔打开，上腔室压力迅速下降，在关闭件周围形成上低下高的压差，流体压力推动关闭件向上移动，阀门打开；断电时，弹簧力把先导孔关闭，入口压力通过旁通孔迅速腔室在关闭件周围形成下低上高的压差，流体压力推动关闭件向下移动，关闭阀门。

先导型电磁阀利用工作介质自身的控制回路，结构甚为简单。电磁阀通径已扩展至300mm；介质温度低至-200℃，高至450℃；工作压力从真空到25MPa。动作时间从十几秒到几毫秒。这些技术的新发展已完全可以取代原有体积庞大价格昂贵的两位控制的快速切断阀和气动开关阀，电动开关阀，也能部分取代连续调节的气动、电动调节阀。国外的纺织、轻工、城建等行业已大量改用电磁阀，而冶金、化工等行业则率先在辅助系统中使用越来越多的电磁阀。

进口先导式电磁阀技术参数：

工作环境温度：-20~+50℃、-40~+80℃ 线圈工作温度：<+50℃、<+85℃ 控制方式：常闭、常开
电压：AC（380、240、220、24）V、DC（110、24）V 流通流体介质：油、水、气等 流通流体温度：
<-40℃、<-20℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃、<+240℃、<+300℃ 流通流体压力：50bar——1600bar
阀体材质：不锈钢（304、316、316L） 阀体连接方式:凹凸法兰式、螺纹（内螺纹、外螺纹）
线圈连接方式：铁罩三芯双护套电缆（引线式、封闭式） 密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐
泄漏量：零 密封结构：圆弧锥线与锥面密封

注：由于网站平台必须填写价格才能通过审核，该网站平台的价格不准确，具体价格根据用户工矿参数

选型后在报价。购买我公司产品我公司24小时对产品安装调试进行技术指导服务，产品质保期12个月。

订货须知

- 1、订货时请注明型号、公称通径、实际工作压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及功率、介质粘度。
- 2、阀门的开起时间达12小时/天以上，请选用常开式电磁阀。当使用在爆炸性环境时请选用防爆型电磁阀。
- 3、如有不明，请来电咨询！我公司工作人员会尽力为你解决问题，给你一个完美的方案！

德国力特LIT阀门中国代理商欢迎您的来电咨询与订购！

北京全胜辉阀门有限公司