

进口高温高压电磁阀 德国力特LIT品牌

产品名称	进口高温高压电磁阀 德国力特LIT品牌
公司名称	北京全胜辉阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:德国力特 型号:LIT 适用介质:水, 蒸汽等
公司地址	北京市大兴区经济技术开发区
联系电话	010-57190087 13717986720

产品详情

进口高温高压电磁阀

【进口高温高压电磁阀】【零泄漏】【DC220】德国LIT力特阀门！经久耐用，价格适中，质量好，交货快捷，技术指导=力特是您正确的选择！我们卖的不仅仅是阀门，更是一种解决方案！

进口高温高压电磁阀概述：

德国LIT力特高温高压电磁阀阀芯均为不锈活塞式，活塞环用特殊耐温、耐磨材料制作；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装方向无限制；特制线圈，并采用散热的结构方式，因此不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；启动压力0.2MPa。广泛适用于各种中温、高温、常压、高压场合,适用于中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制。特殊场合可持续长时间通电,采用全金属密封,介质流体温度可达800 。

进口高温高压电磁阀主要技术资料：

产品名称	进口高温高压电磁阀	品牌	德国LIT力特
口径	DN1 ~ DN300	阀体材质	304、316不锈钢、双相钢、310S、H等
压力 (Mpa)	1.6 ~ 10、15、20、30、50、75、100等	工作结构	先导式 (常开型、常闭型) ，自保式
介质粘度	小于 50C ST (大于时需定制)	防护性能	防水、防爆 (Exd IICT5、Bt4)
温度	-20 ~ +350 , -20 ~ +450 , -20 ~ +600 , 0 ~ +800	接线方式	引线式 (防爆接口) 、接线座式、头式
连接方式	螺纹、法兰、焊接、卡套、球形接头等	阀芯材质	304、316不锈钢、双相钢、310S、H等

适用介质	水、过热蒸汽、饱和蒸汽、导热油、高温气体、 高温烟气等	电源电压	DC12~127V ; AV36~380V、AC660
应用行业	实验、科研、工业窑炉、化工、船舶重工、石化、电力、化学、轻工、测试设备、加热设备、航动力等。		
获得认证	TUV、CE、Ex等		
附加选项	带手动、带过滤、低功耗节能模块		

进口高温高压电磁阀结构特点：

耐高压：结构采用先导活塞式，有效控制高压易能动作，低压力易能打开的原理

耐高温：密封材料采用耐高温材料，线圈部分采用耐高温电工材料，外围增设散热机构。

耐腐蚀：主要部件阀塞、阀体等采用不锈钢和铜合金制成，防腐性能好。

耐磨损：选材合理，阀塞与阀间巧妙地利用流体润滑作用，减少磨损。

进口高温高压电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

【特别提示】

- 1、电磁阀如出口压力大于进口压力，阀将反向导通，此时应安装止回阀。
- 2、介质中有杂质，请安装过滤网30-100目/寸。
- 3、电磁阀水平安装，如需垂直安装，特别提出。
- 4、公司专门为您设计特殊需要的产品。

订货时请注明型号、公称通径、实际工作压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及功率、介质粘度。

如有不明，我公司工作人员会尽力为您解决问题！

德国（LIT）力特阀门中国代理商欢迎您的订购！

北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦！