

# 进口低温气体专用电磁阀-德国力特品牌

产品名称	进口低温气体专用电磁阀-德国力特品牌
公司名称	北京全胜辉阀门有限公司
价格	388.00/台
规格参数	品牌:德国力特 型号:LIT 适用介质:水, 蒸汽等
公司地址	北京市大兴区经济技术开发区
联系电话	010-57190087 13717986720

## 产品详情

### 进口低温气体专用电磁阀

低温电磁阀产品特点：

阀芯均为不锈钢活塞式，活塞环用特殊耐低温、耐磨材料制作；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装方向无限制；特制线圈，不易烧毁；长时间停止动作重新启动，作同样灵敏。

低温电磁阀的工作原理：

电磁铁通电后，连杆被提升，随着转轴开始转动，这运动作用于导阀而开主阀；断电后，在衔铁自重及返回弹簧作用下，半上导阀，导阀关闭后，靠压差关闭主阀。

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

进口低温气体电磁阀主要技术参数

动作方式：直动型、先导型、反冲型（无压差型），根据口径大小、介质压力选择其中一种。

控制方式：常闭式、常开式，根据工况要求选择。

公称通径：DN1-300mm

公称压力：0.1-6.4Mpa

工作压差：0.04-6.4Mpa

介质温度：-196~500

额定电压V：AC：380、220、36、24 DC：220、110、36、24

功率(AC220V)：DN：5-20 24VA DN：65-150 50VA

工作介质：蒸汽、汽水混合物、氮气，空气、高温气体、油

防护型式：普通型、防尘型、防水型、防爆型、船用型，根据工况要求选择。

联接方式：内螺纹连接、法兰连接，根据工况要求选择，但是通径超过DN50，均为法兰连接。

阀体材质：球墨铸铁、铸钢、304不锈钢、316不锈钢，根据工况要求选择。

应用范围：高压石油设备、医疗、食品、冶金、石油化工、烟草、消防设备、楼宇自控、电力设备、纺织、包装设备、船舶工业、清洗设备、干燥设备、灌装计量等注：由于网站平台必须填写价格才能通过审核，该网站平台的价格不准确，具体价格根据用户工矿参数选型后在报价。购买我公司产品我公司24小时对产品安装调试进行技术指导服务，产品质保期12个月。

#### 订货须知

- 1、订货时请注明型号、公称通径、实际工作压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及功率、介质粘度。
- 2、阀门的开起时间达12小时/天以上，请选用常开式电磁阀。当使用在爆炸性环境时请选用防爆型电磁阀。
- 3、如有不明，请来电咨询！我公司工作人员会尽力为你解决问题，给你一个完美的方案！

德国力特LIT阀门中国代理商欢迎您的来电咨询与订购！

北京全胜辉阀门有限公司