

进口高压内螺纹电磁阀-德国LIT力特品牌

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 进口高压内螺纹电磁阀-德国LIT力特品牌 |
| 公司名称 | 北京全胜辉阀门有限公司 |
| 价格 | 2800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德国力特 型号:LIT 适用介质:水,油,气等 |
| 公司地址 | 北京市大兴区经济技术开发区 |
| 联系电话 | 010-57190087 13717986720 |

产品详情

进口高压内螺纹电磁阀

进口高压内螺纹电磁阀【零泄漏】【寿命100万次】【DC220】德国LIT力特阀门！经久耐用，价格适中，质量好，交货快捷，技术指导，性价比高=力特是您正确的选择！我们卖的不仅仅是阀门，更是一种解决方案！

进口高压内螺纹电磁阀产品概述：

德国力特高压内螺纹电磁阀适用于各种中温、高温、常压、高压场合，适用与中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制；广泛应用于医疗器械、服装设备、石油化工、生物制药、暖通空调、电镀涂装、干燥设备、橡塑机械、食品饮料、造纸、印染及电力矿业等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的产品。

进口高压内螺纹电磁阀产品特点：

超高压；独特设计；外观精美；先导式活塞结构；性能稳定；密封性好；超长寿命；开关迅速；线圈功耗小；不易烧毁；高压达到300MPa；适应在高压使用场所。

- 1、阀芯均为不锈钢活塞式，活塞环不会被介质中的杂质卡死
- 2、更加提高电磁阀的寿命和可靠性、可持续频繁工作
- 3、动密封性能高，寿命长

- 4、活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装向无限制
- 5、线圈不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏
- 6、低启动工作压力0.5Mpa。

进口高压内螺纹电磁阀技术参数：

产品规格：DN0.5~DN200

适用压力：0.5 ~ 300Mpa

介质温度：-200~+350

适用介质：气、水、油、蒸汽、制冷剂、腐蚀性流体

介质粘度：小于50C St（大于时需定制）

防护性能：防水、防爆、防腐

阀门材质：不锈钢

附加功能：手动、止回

控制方式：常闭、常开

电源电压：DC12 ~ 127V; AC36 ~ 380V

连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰，根据工况要求选择

泄漏量：零

密封材质性能：耐高温、耐压、耐磨、防腐

备注：特殊要求可定制。

进口高压内螺纹电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通。
当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止。
当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。

订货时请注明型号、公称通径、实际工作压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及功率、介质粘度。

如有不明，我公司工作人员会尽力为您解决问题！

德国（LIT）力特阀门中国代理商欢迎您的订购！

北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦！