

进口蒸汽高温电磁阀-德国LIT力特品牌

产品名称	进口蒸汽高温电磁阀-德国LIT力特品牌
公司名称	北京全胜辉阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:德国力特 型号:LIT 适用介质:蒸汽
公司地址	北京市大兴区经济技术开发区
联系电话	010-57190087 13717986720

产品详情

进口蒸汽高温电磁阀

【进口蒸汽高温电磁阀】【零泄漏】【寿命100万次】【DC220】德国LIT力特品牌！经久耐用，价格适中，质量好，交货快捷，技术指导，性价比高=力特是您正确的选择！我们卖的不仅仅是阀门，更是一种解决方案！

进口蒸汽高温电磁阀产品用途：

德国力特蒸汽电磁阀适用于以蒸汽为加热介质，进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸染机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制区。广泛应用于锅炉、暖通设备、食品加工、干燥设备、机械、电力、石化、能源等。

进口蒸汽高温电磁阀产品特点：

阀芯均为不锈钢活塞式，活塞环用特殊耐温、耐磨材料制作；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装方向无限制；特制线圈，并采用散热的结构方式，因此不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；低启动压力0.2MPa。

- 1、特殊场合可持续长时间通电，采用全金属密封，介质流体温度可达900℃；
- 2、不同的使用介质,采用针对性的密封,更加提高电磁阀合理性；
- 3、采用新颖巧妙的阀芯结构及安装散热装置，使结构更加紧凑，重量是同类产品的三分之一；
- 4、采用不锈钢活塞结构，阀芯磨损可自动补偿，更加提高电磁阀的寿命和可靠性，可持续频繁工作；

- 5、介质流体高压力可分别提供4.0mpa。
- 6、耐高温：密封材料采用耐高温材料，线圈部分采用耐高温电工材料，外围增设散热机构。
- 7、耐腐蚀：主要部件阀塞、阀体等采用不锈钢和铜合金制成，防腐性能好。
- 8、耐磨损：选材合理，阀塞与阀间巧妙地利用流体润滑作用，减少磨损。

进口蒸汽高温电磁阀技术参数：

产品规格：DN0.5 ~ DN300mm

阀体材质：不锈钢304.316.316L

适用介质：油、蒸汽、腐蚀流体等

温度范围：+300 ~ +450

防护性能：防潮、防爆（Exd IICT5）、防腐

接线方式：接线座式；引线式；插头式

控制方式：常开、常闭

电源电压：DC24 ~ 127V; AC36 ~ 380V

连接方式：内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

进口蒸汽高温电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

注解：

- 1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30——80目/寸），且无凝固及结晶现象。
- 2、电磁阀安装方位无限制。（S-水平安装、C-垂直安装）
- 3、以上参数根据工况要求进行选择。

订货时请注明型号、公称通径、实际工作压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及功率、介质粘度。

如有不明，我公司工作人员会尽力为您解决问题！

德国（LIT）力特阀门中国代理商欢迎您的订购！

北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦！