

# 进口直动式电磁阀-德国LIT力特品牌

产品名称	进口直动式电磁阀-德国LIT力特品牌
公司名称	北京全胜辉阀门有限公司
价格	980.00/台
规格参数	品牌:德国力特 型号:LIT 适用介质:水, 油, 蒸汽等
公司地址	北京市大兴区经济技术开发区
联系电话	010-57190087 13717986720

## 产品详情

### 进口直动式电磁阀

【进口直动式电磁阀】【零泄漏】【DC220】德国LIT力特阀门！经久耐用，价格适中，质量好，交货快捷，技术指导，性价比高=力特是您正确的选择！我们卖的不仅仅是阀门，更是一种解决方案！

进口直动式电磁阀概述：

进口直动式电磁阀是一款给电直接打开、失电直接关闭、开阀速度快、性能稳定的机械产品，主要是由阀体、阀盖、动铁芯、弹簧、电磁线圈等部分组成，直动式电磁阀采用不锈钢阀芯结构，使阀的防腐能力大大提高，克服了易卡死的弊端，介质截止处采用进口四氟密封的材料密封，提高了阀的密封性能，延长了电磁阀的使用寿命，进口直动式电磁阀应用范围直动式电磁阀适用于低压或零压小口径管道，直动式电磁阀是自控系统中不可缺少的执行元件，由于其体积小，开关速度快，接线简单，性价比高，经济实用等显著特点而被普遍运用于自动化管道控制领域，发挥着巨大的作用。是各种机械设备、医疗器械、化工管道、天然气管道、石油石化、电厂、船舶重工等管道介质配套产品。

注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀(30——80目/寸)，且无凝固及结晶现象。

2、电磁阀安装方位无限制。(S-水平安装、C-垂直安装)

3、以上参数根据工况要求进行选择。

进口直动式电磁阀技术参数：

产品规格：DN15~DN65

阀体材质：不锈钢304、316L。

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体。

介质温度：-200~+450 。

介质粘度：小于50CSt (大于50时需定制)。

防护性能：防水、防爆(Exd IICT5)、防腐。

阀芯材质:均为不锈钢。

接线方式：接线座式、引线式、插头式。

控制方式：常闭、常开。

电源电压：DC12~127V;AC36~380V。

连接方式：法兰

泄漏量：零

备注：特殊型可定制。

直动式电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁阀打开。

当线圈断电时，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，电磁阀关闭。

当线圈断电时，电磁阀打开。

进口直动式电磁阀特点：

在真空、负压、零压时能正常工作，在零压差或真空、高压时亦能可快速动作，但功率较大，要求必须水平安装。但通径一般不超过25mm。

进口直动式电磁阀原理：

它是一种直动和先导式相结合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，阀门打开。当入口与出口达到启动压差时，通电后，电磁力先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利用压差把主阀向上推开;断电时，先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。

订货时请注明型号、公称通径、实际工作压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及功率、介质粘度。

如有不明，我公司工作人员会尽力为您解决问题！

德国（LIT）力特阀门中国代理商欢迎您的订购！

北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦！