

高强度丁苯胶粉 美国瀚森PSB150

产品名称	高强度丁苯胶粉 美国瀚森PSB150
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:美国瀚森 型号:PB150 固含量:99%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

高强度丁苯胶粉 迈图化工momentive psb150

丁苯胶粉是丁二烯和苯乙烯共聚物树脂，后期成膜具有很高的强度和粘接力，因此能显著提高粘结性能。而且生态环境友好（不含增塑剂，溶剂及apeo）特别适用于瓷砖胶体系！

axilatm psb 150 概述

产品类型：丁二烯和苯乙烯共聚物树脂，呈可再分散的粉末状 产品形态：白色粉末

产品参数 性质 单位 数值范围 测试方法 固含量 % 99 ± 1 iso 1625

600 时灰分 % 14 ± 2 内部 粉末的典型性质

堆积密度 g/cm 约0.5 iso 8962 平均粒径 μm 约85 内部

固含量为50%水分散体的典型性质 最低成膜温度 约8 iso 2115

使用建议 axilat psb 150特别适用于：

- 石膏基材料（胶粘剂，腻子，找平层，接缝砂浆等） - 低反应活性水泥基体系

- 高生态环境要求体系 axilat psb 150也适用于：

- 外墙抹灰 - 修补砂浆 - 墙纸胶 - 瓷砖胶粘剂 其它信息

axilat psb 150为水可再分散性粉末，掺入干混砂浆中用于改善： - 新拌砂浆的工作性

- 对传统基材的粘结力 - 力学性能（柔性，耐摩擦，内聚力等） axilat psb 150的

粒径较细，具有高粘接力，因此能显著提高粘结性能。而且生态环境友好（不含增塑剂，溶剂及apeo）

axilat psb 150特别适用于石膏基材料和低活性水泥基体系。

fareas f n - p 体; mso-bidi-font-family:宋体; color:rgb(0,0,0); font-size:12.0000pt; mso-font-
kerning:1.0000pt; " >50%水分散体的典型性质

最低成膜温度

约6

iso 2115

储存期及存储条件

axilat hp 8029特别适用于：

- 高性能瓷砖胶粘剂（如符合en 12004的c2型瓷砖胶）
- 外墙外保温体系（eifs）的胶粘剂和抹面胶浆
- 修补砂浆

axilat hp 8029也适用于：

- 各类混凝土地坪砂浆
- 接缝砂浆
- 石膏基材料（胶粘剂，腻子，找平层，接缝剂等）

使用建议

axilat hp 8029为热塑性产品，因此过高的温度及托盘过度堆积产生的压力有可能造成粉末的结块，从而影响粉末的可再分散性。

为了保证 axilat hp 8029 保持良好的性能，应采取以下措施：

- 将未开封的包装袋置于干燥且温度低于30 的地方。
- 勿过度堆积托盘。在以上存储条件下，axilat hp 8029可存放6个月，期间性能无明显变化。

包装

axilat hp 8029的标准包装为重量25 kg的多层纸袋装，每1000 kg为一托盘。或者1000 kg 的聚丙烯塑料大袋。如客户特殊包装要求，请与我们联系。