

自流平灌浆料用消泡剂 迈图化工6352

产品名称	自流平灌浆料用消泡剂 迈图化工6352
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:美国瀚森 型号:DF6352DD 固含量:99%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

自流平灌浆料用消泡剂 迈图化工momentive 770

axilattm df 770 dd

【概述】

产品类型：

快速消泡型 控泡剂，矿物油和非离子表面活性：剂吸附于惰性载体制得，不含apeo

产品形态：白色粉末

【产品参数】

产品参数			

性质	单位	数值范围	测试方法
外观	-	白色粉末	tm463
22目筛网保留量	%	5	-
典型性质			
分散性能（水中）	-	水中可分散	tm414
堆积密度	g/cm ³	0.6	-

【建议添加量】

axilat df 770 dd勿须改变即可将其掺入干混砂浆中。以下为一些典型应用的建议参量：

砂 / 水泥基砂浆 0.1-0.3%

石膏基砂浆 0.1-0.4%

修补砂浆 0.1-0.3%

接缝砂浆 0.1-0.3%

水泥基胶粘剂 0.1-0.3%

【产品性能】

- 优异的抑泡性能
- 消泡力迅速
- 低掺量也效果显著
- 酸性或碱性条件下稳

【储存期及存储条件】

保证包装的密封性。存放于干燥且温度

在5 -35 的条件下。

储存期：未开袋为12个月

【包装】

axilat df 770 dd的标准包装为重量25 kg的多层纸袋装。

自流平灌浆料用消泡剂 迈图化工momentive 6352

持续型消泡剂技术说明

美国迈图化工

axilattm df6352 dd

概述（产品类型）

控泡剂，矿物油和非离子表面活性剂吸附于惰性载体制得，不含apeo.

产品形态：白色粉末

产品参数：

性质	单位	数值范围	测试方法
外观	-	白色粉末	tm436

22目筛网保留量	%	5	-
典型性质			
分散性能（水中）	-	水中可分散	tm414
堆积密度	g/cm ³	0.5	-

— 酸性或碱性条件下稳定

— 优异的抑泡性能

— 消泡里持久

— 低掺量也效果显著

使用建议

axil at df 6352 dd 勿须改变即可将其掺入干混砂浆中，以下为一些典型应用的建议掺量：

砂/水泥基砂浆 0.1-0.3%

石膏基砂浆 0.1-0.4%

修补砂浆 0.1-0.3%

接缝砂浆 0.1-0.3%

水泥基胶黏剂 0.1-0.3%

储存期及存储条件：

保证包装的密封性，存放于干燥且温度在5 -35 的条件下。储存期：未开袋为12个月