

1.5厚PET湿铺专用型聚酯复合防水卷材

产品名称	1.5厚PET湿铺专用型聚酯复合防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:PET 说明:11
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚PET湿铺专用型聚酯复合防水卷材

一，产品描述

1.5厚PET湿铺专用型聚酯复合防水卷材丙烯酸酯和特殊功能性单体共聚,专门为JS聚合物水泥基双组分防水涂料。它有应用程序:APEO免费,甲醛免费,不含plasticizer.2。高弹性,耐碱性好,附着力强3。良好的耐气候性和耐老化性4。优秀的水泥性能相容性,分散和施工操作5。适合JS防水涂料

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

商品图片

三，产品优势

1，长生命周期

2，涂有一层的选择:砂、矿物或体育

3，对极端气候

4, 聚酯facric /玻璃纤维强化

5, 可用在各种厚度

四, 产品可以解决的问题

1, 1.5厚PET湿铺专用型复合防水卷材由于不断运动的屋顶涂料有极好的剥离强度、灵活性和recovry属性。

2, PSC Smartoof系统必须执行并保留其防水性能在卡尔加里极端天气,在严寒冬天温度下降到- 50 ° C,在炎热的夏天温度+ 40 ° C。

3, 由于积水(水不运行从屋顶上),屋顶上的雪和冰,Smartoof系统必须有经过验证的性能相同的记录。指# a.83344.01 - 106 - 31的性能测试报告架构测试4月21日,2011年。防霉。PSC Smartoof系统防霉

4, 1.2厚PET湿铺专用型复合防水卷材指Perforane服务报告# pps - 0972。SmatRoof系统必须是不易燃的,也在应用程序。重量轻,允许光支撑结构。

五, 成功案例

1, 拥有超过705年的经验,我们的防水膜被成功应用在不同的地理区域和范围广泛的应用程序:建筑工地,道路建设、机场、港口、购物中心等等

2, 公司的工厂生产沥青膜功能的先进技术,确保高生产率和非常快的上市时间。此外,我们创新的发展使个人调整膜性质的特殊应用程序以及一个完整的职业责任。

六, 公司新闻

建材使用诚信建设初显成效 建筑防水卷材上半年抽检全合格

2014年8月1日起,我市对建筑防水卷材供应企业实施市场行为信用评价管理。2014年11月1日,在北京(楼盘)市建筑节能与建筑材料管理办公室和北京市建设工程物资协会指导下,北京市建筑防水行业诚信联盟成立。

按照章程,北京建筑防水诚信联盟对联盟内企业实施动态监督,规范企业自律行为。

七, 使用范围

1, 弹性bitumen-polymer(SBS)防水膜

2, Plastomeric bitumen-polymer(APP)防水膜

3, 自我胶沥青改性膜增强用玻璃或聚酯的感受

4, 隔热膜隔音隔热膜

八, 1.5厚PET湿铺专用型聚酯复合防水卷材员工一角

宏牛徐工 张经理 出品