

2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品名称	2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	11.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:23 说明:11
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材

一，产品描述

2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材是一种特殊的水泥、石英砂作为,渗透各种活性物质。与水、活跃的化学物质材料包含渗透到混凝土内部的水,形成不溶性晶体在混凝土通道堵塞毛孔,所以混凝土致密和防水。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

二，商品图片

三，规范

1，聚合物水泥防水涂料

2，材料 聚合物水泥

3，标准ISO9051.2008,iso1434001:

4，ASTM朗盛测试

5，使用屋顶花园、阳台等

6, 用辊和一个塑料包装,托盘 能力 70吨每天

7, 付款条件 电汇,信用证,西方联盟

8, 交付 收到你的定金后7 - 10天

四, 产品特点

1,建设基于湿的地方,简单又快捷。

2,水泥基础,更容易操作,可以使用两个表面的水,也适用于背侧表面。

3,无机混合物,重复结晶,可以自动密封不是超过0.4毫米以下的微裂缝。

4,附着力强、良好的耐化学性,如海水、腐蚀性地下水和氯化物。

5环保产品,无污染,环保,无味。

五, 技术指标

1 固体含量% 70年 70年 70年

2 抗拉强度 不处理/ Mpa 1.2 1.8 1.8

热处理后保留% 80年 80年 80年

碱处理后保留/ % 60 70年 70年

浸泡治疗/ % 60 70年 70年

紫外线治疗后保留% 80年 -----

3 伸长 不处理/ Mpa 200年 80年 30

热处理/ % 150年 65年 20

碱处理/ % 150年 65年 20

沉浸在处理/ % 150年 65年 20

紫外线处理% 150年 -----

4 低温弹性棍棒(10毫米) -10 ° C没有开裂 -----

5 粘合强度 不处理/ Mpa 0.5 0.7 1.0

湿草地湖泊/ Mpa 0.5 0.7 1.0

碱处理/ Mpa 0.5 0.7 1.0

浸泡治疗/ Mpa 0.5 0.7 1.0

6 不透过性(0.3 mpa,30分钟) 防水 防水 防水

7 砂浆的抗渗(背面)/ Mpa ----- 0.6 0.8

六，公司新闻

七，我们的服务

1、诚实供应商全球买家

2，工厂直接供应商,有竞争力的价格

3，知道如何控制成本与30年经验

4，亲切友好的服务和指导

5，中国国家标准GB / 18242 - 2008

6，日班工人24小时生产,高能力

7，小和大订单欢迎来自世界各地的

8，24小时为你服务

八，2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材项目图片

宏牛徐工 张经理 出品