

丹佛斯RSV 系列气、液电磁阀

产品名称	丹佛斯RSV 系列气、液电磁阀
公司名称	上海思费工业设备有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:江森 型号:RSV 系列气、液电磁阀
公司地址	上海市青浦区北青公路9138号1幢5层C区539室
联系电话	021-51863307 18621737297

产品详情

RSV 系列气、液电磁阀

RSV 系列气、液电磁阀 , G1/8" ~G1"详细介绍 :

适用介质 : 水、气、油

介质温度 : -10~80

动作方式 : 先导式 , 直动式

工作压力 : 常闭式 : 0.5~8 kgf/cm²;

阀体材质 : 黄铜 (锻造)

膜片式密封 , 膜片材质 : 丁腈橡胶 (NBR)

线圈保护等级 : 塑封线圈IP65

特殊订货 :

如您选购氟橡胶膜片 (Viton) 则在订单中注明V , 其介质最高温度可达到130 ;

如您选购三元乙丙胶膜片 (EPDM) 则注明E , 其介质最高温度可达到110

订货代码 :

技术参数：

型号		RSV-025-06	RSV-025-08	RSV-130-10	RSV-130-15	RSV-250-
螺纹G		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
通经	mm	2.5		13		
动作方式		直动式		先导式		
Cv 值		0.23		6.2		
长L	mm	30		72		
高H	mm	76		103		
介质温度		-10 ~80				
工作压力 (压差)	kgf/cm2	0.5 ~ 8				
最大耐压力	kgf/cm2	10				
额定电压		220V AC/50HZ 4.5VA; DC24V 6W; 使用电压范围：-15%~+10%，其他电压可				