

预绞式导线接续条型号，预绞式接续条批发价钱

产品名称	预绞式导线接续条型号，预绞式接续条批发价钱
公司名称	保定宏杰电力设备安装有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:恒力达 型号接续条:LS-0108 接续条:LS-0123
公司地址	河北保定满城县
联系电话	0312-6770552 15603121125

产品详情

河北保定光缆金家生产厂家15603121125 0312-6770552

一、用途

预绞式导线接续条仅仅被设计作为单独的外接组件，用于高压线路（<345kv）。

二、特点

- 1) 对于单一材质的导线，例如：全铝、铝合金或铜导线，接续条可恢复100%的机械强度，而且在接续长度内能大大改善导线的导电性能；
- 2) 对于钢芯铝绞线来说，导线接续条可以恢复铝导线100%的强度和10%的钢芯强度，同时安装导线接续条的范围内，导电性能大大提高；
- 3) 我公司还提供预绞式护线条，预绞式短护线条以及预绞式悬垂线夹等产品可以用于导线修复。

三、特殊设计

护线接续条综合了护线条和接续条的功能。当导线的损坏点在支撑点和最近损坏点之内。就可以采用这种接续条。护线接续条是根据用户要求专门设计的。其设计目的是：当接续条上的色标和支撑点对齐的时候，伸长段可以覆盖损坏区域；

四、使用说明

- 1) 对于钢芯铝绞线来说，导线接续条可以恢复铝导线的强度，但不能恢复钢芯的强度，当钢芯有破坏的

迹象时，可以选用全张力接续条；

2) 所有的导线，不管使用过与否，在安装导线接续条前必须将导线彻底清洁打磨去氧化层直至露出光泽。在安装产品以前必须用高质量的、与导线相匹配的导电脂涂在导线表面；

3) 允许在导线接续条上进行搭接。在搭接夹片安装之前，导线必须彻底打磨涂上导电脂，同时接续条的外表面也必须彻底打磨去除可能出现的氧化层及胶，在接续条的搭接区域也需涂上导电脂；

4) 当接续条的中点和导线上的损坏点对齐安装时，接续条的尾端距已安装好的预绞式护线条或预绞式短护线条的尾端不能小于152mm。只有导线的损坏点在支撑点或在最近损坏点之外，才可以采用这种接续条，并发挥接续条的上述维修功能；

5) 预绞式导线接续条设计用于特定的场合并且只能使用一次。任何情况下都不要重复使用或修改产品。