

# 供应QSP铸钢全压高速排气阀

产品名称	供应QSP铸钢全压高速排气阀
公司名称	上海永要阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永要 产地:上海 价格:批发
公司地址	上海市闵行经济技术开发区
联系电话	021-61119584 18221272620

## 产品详情

### 一、产品概述

产品作用：全压高速排气阀，采用气缸式结构，在结构性能上完全超越了普通高速(双口)排气阀，对于管道中的气体，无论是否多段水柱，气柱相同，有压无压均可连续高速排出管道。浮球不顶在排气口上，不存在卡坏问题，少量气体可通过微孔排出，管道出现负压时可注气，防气染并缓冲水锤升压，解除新建管路道试车之险，排气之难减少城市管网爆管事故，减阻节能，减少压力振荡，提高整个供水系列及各种设备的安全可靠性。

产品用途：广泛适用于压力为1.0~1.6Mpa清水官网，工作温度 100 的电厂循环水管道、水库取水工程、电厂输水管道化工、自来水公司输水管等各种工矿的管路上，吸气和排气。

### 二、工作原理

全压高速排气阀工作原理是根据气缸原理制成的不同于其他任何一种进排气阀的全新装置，利用浮筒杠杆等控制气缸内气动膜片动作，从而控制阀体排气口启闭。在高压(1MPa以下)状态下，无论是多段水柱、气柱相间，有压无压气体均可高速排出，性能极好。

### 三、安装事项

- 1、必须竖直安装在横管上，水泵出口，单向阀之前的位置。
- 2、当水泵停止时，可能有真空或负压的地方。
- 3、输送管线较长，装在每相隔1公里距离的横管处。

- 4、位于管路下坡处的横管上。
- 5、同时配置一个控制开关，方便维修。
- 6、注意防护，防冻，防酸，防碱等。

#### 四、结构材质

序号	1	2	3	4	5	6
零件名称	阀体	导向护桶	浮筒	大排气组件	汽缸组件	破坏阀
材料牌号	铸钢	不锈钢	不锈钢	组合件	组合件	铜

#### 五、产品尺寸

型号	DN	D	D1	D2	Z- d	L	
QSP型	15	195	160	135	4-18	300	
	20	195	160	135	4-18	300	
	25	195	160	135	4-18	300	
全压高速 排气阀	32	195	160	135	4-18	300	
	40	195	160	135	4-18	300	
	50	195	160	135	4-18	300	
	80	195	160	135	8-18	500	
	100	215	180	155	8-18	500	
	150	280	240	210	8-23	620	
	200	340	295	266	8-23	620	
	250	395	350	319	12-23	620	
	300	445	400	370	12-23	620	
400	565	515	480	16-25	700		