

公司名：	上海玄工阀门制造厂家
帐号：	03848200040080145
税号：	310226342302498
公司主页：	http://www.famenbaike.com

先导薄膜式蒸汽减压阀概述：

本系列减压阀是本公司参考国外先进产品而研制开发成功的新型先导式超大膜片减压阀,本产品在普通减压阀的基础上做了很大的改进.膜片采用了新型材料,并大大加式了式作面积,因此阀门上游压力或下流压力的细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片,来调节主阀的开度,确保下游压力的稳定。本产品的另一个特点为：同一个阀体上可安装和互换多个导阀在稳压的同时，实现温度控制、上游压力的控制、远程的控制等。

25P先导薄膜式蒸汽减压阀主要技术参数：

公称压力 (MPa)	2.5
壳体试验压力 (MPa)	3.75
密封试验压力 (MPa)	2.5
最高进口压力 (MPa)	2.5
出口压力范围 (MPa)	0.02- 1.6
压力特性偏差 (MPa)	GB12246 -1989
流量特性偏差 (MPa)	GB12246 -1989
渗漏量	GB12245 -1989

先导薄膜式蒸汽减压阀主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体、阀盖	WCB
阀座	2Cr13
阀瓣	2Cr13
阀杆	2Cr13
膜片	1Cr18Ni9Ti
调节弹簧	60Si2Mn

备注：

- 1、最大减压比高达20:1,过去的两段减压现在用一段即可实现。
- 2、由于膜片大,又采用外部检测构造,可以控制稳定的二次侧压力。
- 3、由于Cv值大,流量及控制能力的飞跃提高,比通常的公称通径小1~2个号码的产品也可使用。
- 4、由于阀门为单球形,其密封性提高,渗漏量极小。
- 5、可管理0.02Mpa以下的低压。

阀体：铸钢/不锈钢。 阀内件：不锈钢 膜片：不锈钢。 其他注意事项：

*二次侧压力的检测方法：一般为外部测方法,也生产其他规格的内部检测方法的产品,但其Cv值要小。

*最大减压比：20:1。 *二次侧调整压力：一次侧压力(表压)的85%以下。 *最小压差：0.05

Mpa(0.5kgf/cm²)。 *阀座渗漏量：额定流量的0.01%以下。

上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、服务。我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上

乘的[先导薄膜式蒸汽减压阀](#)

。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以到51061030给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关产品推荐：[先导式超大膜片高灵敏度减压阀](#)、[先导活塞式蒸汽减压阀](#)、[先导活塞式气体减压阀](#)