

防滑液压拉马，液压拉马，防滑拉马

产品名称	防滑液压拉马，液压拉马，防滑拉马
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

产品详情

防滑液压拉马

工作原理 液压分离式防滑拉马是以手动或电动油泵为动力，通过高压油管的传递使拉马主体的大活塞直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动机前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。

二、应用范围和特点：，适用于工厂、修理场所。

液压防滑拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便。广泛适用于厂矿、油田、铁路、码头等维修场所，手动油泵能在无电源的情况下。使用适应各种工作环境。泵和拉马主体是由快速接头和高压油管连接的，故操作人员可远离拆卸物进行操作，使用方便安全，油泵采用高低供油，无负载时流量大，行程速度快，有负载时流量小压力高，拉爪还有自锁功能。大吨位拉马50T-500T可采用DYG电动油泵同时配备安装小车，车上备有锁紧装置，能保证在拉卸工作中拉爪不会滑脱张开。

三、防滑液压拉马技术参数：

型号	吨位	爪数	最大伸距mm	张距范围mm	重量kg
EPHS-108	10	3	203	19-304	7
EPHS-208	10	2	203	19-304	6

EPHS-110	15	3	245	25-381	11
EPHS-210	15	2	245	25-381	10
EPHS-113	25	3	304	63-457	25
EPHS-213	25	2	304	63-457	21
EPHS-116	50	3	310	76-460	45
EPHS-216	50	2	355	76-635	41
EPHS-1003	100	3	1219	190-1178	908
EPHS-1002	100	2	1219	190-1178	771

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。

四、使用方法和注意事项

- 1、先将主体及拉卸部分安装上被卸工件，用调节螺母调节好距离，旋紧手动泵的回油阀杆反复掀动手柄，将被拉物拉下。旋松回油阀杆，主体活塞慢慢复位。
- 2、使用过程中如果发现有空打现象时，可将泵竖起旋松回油阀杆，掀动手柄空压几下，然后在旋紧回油阀杆，既可继续使用。
- 3、在载荷中，切勿拆卸快速接头，以防意外。
- 4、机件比较精密，在换油或加油时，必须使用经过过滤后的10号机油或液压油。取出盾端罩盖，旋下内六角螺钉，既可加油。
- 5、高压胶管经长期使用容易老化变质，应注意使用前检查，当压力为50Mpa/cm²时发现突起现象，就不能继续使用，必须从新更换。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ : 1379947573

旺旺 : hzxlgk

邮箱 : xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品 :

凿岩机械 : 7655/7665MZ风动凿岩机 , B87C风镐 , G10/G20气镐 , (10吨、20吨30吨) 锚杆拉力计 , 管缝锚杆 , 右旋螺纹钢锚杆 , 矿用锚杆托盘 , 各类调度绞车 , 锚杆安装机 , MQT130气动锚杆钻机 , MQS/ZQS气动帮锚杆钻机 , 防爆喷浆机 , 内燃式凿岩机 , 手持式煤电钻 , 风煤钻等。

建筑工程类 : 手持/台式电动套丝机 , 圆钢套丝机 , 电动切管机 , 钢管压槽机 , 管道打孔机 , 各类咬口机 , 多功能弯管机 , 电动/手动液压弯管机 , 弯排机 , 钢丝绳切断机 , 钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机 , 路面切缝机 , 电动冲击夯 , 蛙式打夯机 , 混凝土振动棒 , 电镐 , 液压角钢冲孔机等。

气动五金类 : CZ2风铲 , C6气铲 , 各类气动捣固机 , 风动扳手 , 气动砂轮机。

管道机械类 : 各种压力电动试压泵 , 大小管道疏通机 , 手动试压泵等。

轨道交通类 : (5T、10T、15T、20T) 齿条式起道机 , 24kg/30kg液压弯道器 , 气动轨道钻孔机 , 橡胶/聚氨酯矿车碰头 , 各种规格矿车轮 , 液压垂直弯轨机 , 液压校直机 , 运轨器 , 撞轨器 , 液压枕 , 矿车轮对拆装机等。