

# 石家庄燃气蒸汽锅炉安装

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 石家庄燃气蒸汽锅炉安装                   |
| 公司名称 | 石家庄金锅设备安装有限公司                 |
| 价格   | 20000.00/吨                    |
| 规格参数 | 品牌:金锅<br>型号:WNS1-20<br>效率:93% |
| 公司地址 | 石家庄市红旗大街学院路                   |
| 联系电话 | 0311-86495859 13131112340     |

## 产品详情

### (三) 燃烧器及燃料供给系统的安装

#### 1、燃烧机的安装

- 1) 安装前请仔细阅读“燃烧机使用说明书”，按要求进行安装。
- 2) 安装燃烧机法兰，要求正中，保证燃烧机与锅炉接口处不漏烟气。

#### 2、供油系统的安装（见下示意图）

注意：为防止油箱内产生静电引起火灾，油箱应有良好的接地措施。

##### 1) 油箱顶部供油系统

油箱顶部供油系统推荐使用吸回油管内径

| 油平面与油泵轴线之间的<br>距离，H<br><br>m | 吸油管的总长度，m，不大于 |         |           |
|------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                              | DL6-34        | DL40-75 | DL100-250 |
|                              | Di=10mm       | Di=14mm | Di=16mm   |

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| 0.5 |    |    |    |
| 1.0 | 30 | 30 | 40 |
| 1.5 |    | 35 | 45 |
| 2.0 | 35 | 35 | 45 |
| 2.5 |    | 40 | 50 |
| 3.0 | 40 | 40 | 50 |

注：（1）当吸油管上有弯头或阀门时，每个应使吸油管的长度减0.25m。

（2） $D_i$ 为推荐的吸油管及回油管的内径。

## 2) 油箱底部供油系统

油箱底部供油系统推荐使用的管子内径

| 油平面与油泵轴线之间的<br>距离，H<br><br>m | 吸油管的总长度，m，不大于     |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              | DL6-34            | DL40-75           | DL100-250         |
|                              | $D_i=10\text{mm}$ | $D_i=14\text{mm}$ | $D_i=16\text{mm}$ |
| 1.0                          | 30                | 30                | 40                |
| 1.5                          |                   | 35                | 45                |
| 2.0                          | 35                | 35                | 45                |
| 2.5                          |                   | 40                | 50                |
| 3.0                          | 40                | 40                | 50                |
| 4.0                          | 45                |                   |                   |

注：（1）当吸油管上有弯头或阀门时，每个应使吸油管的长度减0.25m。

（2） $D_i$ 为推荐的吸油管及回油管的内径。

### 3、供气管路安装要求

锅炉燃烧器本身的燃气管路已经接好，有进气接口，进气管路应尽量减少弯头且要求密封性能好，防止漏气。

更多详情咨询 13131112340、15831150806 李经理

或加 QQ 543503743 微信号 haoguolu

网站 [www.guolugong.com](http://www.guolugong.com) [www.sjzglc.com](http://www.sjzglc.com)