

石家庄环保锅炉安装改造

产品名称	石家庄环保锅炉安装改造
公司名称	石家庄金锅设备安装有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:金锅 型号:DZL10 效率:90%
公司地址	石家庄市红旗大街学院路
联系电话	0311-86495859 13131112340

产品详情

(八) 煮炉

1、其目的在于清除锅炉本体内的杂质，油污和铁锈。锅炉安装完毕经检查和冷态试运行，证实各部件完善，具备安全启动热态运行的条件，即可开始煮炉。

2、煮炉投药量（见下表）

单位：kg/t

药品名称	铁锈油垢较薄	铁锈油垢较厚	备注
氢氧化钠（NaOH）	2~3	3~4	
磷酸三钠（Na ₃ PO ₄ ·12H ₂ O）	2~3	3~4	

当无磷酸三钠时，可用碳酸钠（Na₂CO₃）代替用量3~6kg/t水。

3、加药时，炉水应在低水位，煮炉时炉水应在最高水位，药由炉上接口（如安全阀口）加入。

4、煮炉末期应使锅炉压力保持在工作压力75%左右，时间一般为2~3天。

5、煮炉期间，定期取炉水化验分析，炉水碱度不应低于45毫克当量/升，否则应补充加药。

6、煮炉完毕，应清理锅筒和集箱内的沉淀物，冲洗锅炉内部和与药剂接触过的阀门，检查排污有无堵塞。

7、锅炉冷却后，将炉水全部放出。开启人孔、手孔，用清水反复冲洗，直至炉内无铁锈、油垢为合格。

（九）试运行

1、试运行应带负荷进行，时间4~24小时（设定最高、最低工作压力）。

2、观察安全阀及各安全附件，保护装置等运作是否灵敏、可靠。

3、试运行合格后，应由监检单位进行验收。

更多详情咨询 13131112340、15831150806 李经理

或加 QQ 543503743 微信号 haoguolu

公司网站 www.guolugong.com www.sjzglc.com