压膜混凝土地面

产品名称	压膜混凝土地面
公司名称	杭州勤路装饰材料有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:勤路 型号:13388437103
公司地址	浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街1505号凯瑞金座422室-3（注册地址）
联系电话	13388437103

产品详情

杭州勤路装饰材料有限公司　服务热线13388437103 王经理

水泥压花地坪施工工艺：

1、压模工艺：是在新制混凝土面层初凝阶段，采用硬化剂及脱模粉及模具压制、涂刷保护剂完成饰面造型的成型工艺。

2、表面装饰层施工：土建方混凝土面层工序完成至初抹平后，先提浆抹平，然后在混凝土面层上抛撒硬化剂，再抹平。

3、硬化剂工序完成后，接着抛撒脱模粉，在混凝土尚未凝固时，可用成型模进行压模成型了。

4、压模成型后，一般天气24小时以后可清洗地面。

5、冲洗后等待混凝土表层完全干燥后，滚涂（或喷刷）保护剂。

6、保护剂干燥后可正常使用，气温正常约1-2天左右，气温较低时需2-5天，因此必须做好成品保护工作，杜绝人为的踩蹋而破坏图形。 **详情咨询（勤路地坪 www.hzqlcl.com 13388437103 王经理）**