

同心双轴分散机 高速 双轴真空分散机

产品名称	同心双轴分散机 高速 双轴真空分散机
公司名称	合肥市晟圆机电设备有限公司
价格	24800.00/台
规格参数	品牌:合肥晟圆 型号:SYFS-Tx-JBx 适用物料:胶水 涂料 油墨
公司地址	合肥市瑶海区大兴镇兴港路1号
联系电话	0551-65587160 18056075211/13956926354

产品详情

名称：同心双轴（真空）分散机

分散机类型 剪切分散机

物料类型 固-液，液 - 液

适用物料 油墨、涂料,较高浓度粘度流体

品牌 合肥晟圆

应用领域 化工等

调速范围 0-1440 (r/min)

型号 SYFS-Tx-JBx

速度类别 变频无级变速

分散轮直径 130-350 (mm)

升降行程 800 (mm)

电机功率 7.5-30 (Kw) 同心双轴真空式液压升降分散机是在双轴液压升降分散机的基础上开发的一款具备分散、挂壁、抽真空、功能的产品，

该产品在分散过程中刮壁器沿桶壁旋转，现成一定的径向搅拌作用同时PTFE材料的刮刀能够将桶壁上的物料进行刮拭，对中高粘度

及触变性物料具有很好的适应性，最终出料干净，且料桶易清洗，真空密闭性设计，可配真空泵或泵组最高真空度能够达到

-0.098mpa，适用真空脱泡、真空进料、惰性气体保护等特殊工况下的分散搅拌。

同心双轴搅拌机广泛适用于生物、医药、油墨、、涂料、食品、胶粘剂、农药等行业，适用于粘度值在3000—300000cps范围物质的生产，

是进行液液或固液混合、分散、反应、均质的理想设备。

同心双轴搅拌机共有机体、升降系统、低速搅拌系统、

高速搅拌系统、搅拌釜、夹具、电控系统七部分构成，另外需真空操作的还有真空密封系统。

同心双轴搅拌机工作原理为筒体内有高速搅拌和低速搅拌两组搅拌轴系，主轴均在容器中心，即同心双轴，高速轴转速可调，通过变频实现调速，锯齿型搅拌桨可对被处理物质施以高剪切力，并使物料产生轴向流动。低速搅拌桨对容器内壁附近物料进行挠括搅拌，并使物料产生缓慢切向流动，搅拌桨设有刮刀可刮下粘附在罐壁上的物料。这种组合机构使整个容器内形成纵横交错的流动，可使物料得到有效的分散混合