

树脂颗粒干燥机,双锥回转真空干燥机海涵干燥双锥回转干燥机

产品名称	树脂颗粒干燥机,双锥回转真空干燥机海涵干燥双锥回转干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:海涵 型号:SZG 产地:常州
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

树脂颗粒简述：

树脂一般是指单一物质成分，形态可以使液体 固体 粉状 颗粒糊状 等等。塑料粒子是树脂粒子或者树脂复合（改性）后，首先就限定其形态是颗粒状了，从成分上来说可能不单纯是树脂了，还可能包括填料，其他树脂，助剂等等成分了。

树脂颗粒干燥机工作原理：双锥回转真空干燥机为双锥形回转罐体，设备中间为圆柱形，两端为圆锥形，圆锥顶部一头设计为敞开式投料(兼做人孔)，另一端为蝶阀出料。罐体内、外共分三层，中间夹套加热介质可以是蒸汽、循环热水或导热油，保温层为中碱超细玻璃棉，耗能极少；内层投放物料。工作时罐内处在真空状态下，向夹套内通入导热油、热水或蒸汽等热媒进行加热，热量通过罐体内壁传递给湿物料。由于罐体内处于真空状态，各种物料中的溶媒(包括水)在真空的条件下均能在较低的温度迅速汽化，且罐体的回转使物料不断地上下、内外翻动，物料不断地更新与器壁接触的表面，从而充分利用了器壁所传导的热量，加快了物料的干燥速度，提高干燥效率，并能达到均匀干燥的目的。湿物料吸热后蒸发的溶媒(水汽)，通过真空泵经真空抽气管被抽出。中途通过低温冷凝系统(采用自来水或冷冻盐水)进行冷却，以达到回收的目的，节约了生产成本，并改善真空泵的工作条件，还减少了对环境的污染。

树脂颗粒干燥机 性能特点：油加热时，采用自动恒温控制，可以干燥生化制品和矿物原料，温度可在20 ~ 160oC之间。热效率高，比一般烘箱提高2倍以上。间接加热，物料不会被污染，符合“GMP”要求。设备维修操作简便，易清洗。

推荐的工艺安置示范溶剂回收工艺安置。