

泵保护阀 自动再循环阀)

产品名称	泵保护阀 自动再循环阀)
公司名称	上海首龙阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:首龙 型号:动再循环阀
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐小康路34号2楼112室
联系电话	021-61246982 13918712698

产品详情

泵保护阀 (自动回流三通阀、 TDM型最小流量阀、 自动再循环阀)

[自动再循环阀](#)

用于保护离心泵，防止泵在低流量工况下由于过热、严重噪音、不稳定和气蚀而引起的损坏。

自动再循环阀的动作原理 根据主流量不同，再循环阀的主阀瓣将被确定在某一个位置上，主路止回阀的阀杆通过一杠杆，将主阀瓣动作传递至旁路，旁路系统控制通过旁路的流量同时将压力减至出口所需值，当主阀瓣回到阀座关闭状态时，所有流量通过旁路（回流），当主阀瓣上升到顶端位置时，旁路则完全关闭，所有泵的流量流向工艺系统。 连接方式

法兰标准按DIN或ANSI，其他标准的法兰，如：ISO、BS、JIS、NF等，可按需提供。

进口及出口的连接方式也可采用焊接方式。 旁路的连接方式仅采用法兰连接（便于检查）。 材料标准阀体材料：W。 -Nr.1.0460(C22.8)(ASTMA105)。 TDC型阀门的内部零件材料，标准产品为最小含铬量不小于13%的不锈钢。控制套筒、套筒座及涡流锥均经表面处理（离子真空淬火），以抗磨损。其他用于阀体及内部零件的锻造材料可按需提供。 阀体材料的选择，按照压力及温度条件确定。