

HC8900FKT16H颇尔滤芯

产品名称	HC8900FKT16H颇尔滤芯
公司名称	固安县汇涛滤清器厂
价格	160.00/支
规格参数	品牌:颇尔 型号:HC8900FKT16H
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区
联系电话	0316-6177934 15373237229

产品详情

HC8900FKT16H颇尔滤芯厂家、供应商、批发、报价，首选固安汇涛滤清器厂

[汇涛滤清器厂] 本企业完全通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证，完成环境与健康三体系认证，严格依照行业标准生产。

河北知名老厂，华北地区优质供应商，信誉至上【汇涛滤芯 挚诚之心】

产品图片均为本厂产品实物拍摄，我们将最真实实际的一面展示给我们每一位客户，

我厂 HC8900FKT16H颇尔滤芯形式分为方便安装的悬挂式、经久耐用的螺杆式，亦能够为客户设计安装除尘器，及非标准规格的除尘滤筒，过滤精度从0.01-10u，根据客户的需要选配滤材，生产成本体、效率高、适合现场环境的滤筒。

为客户着想，造完美精芯。

- 1.滤料选用100%细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料采用国际先进宽褶打折技术，间隙均匀；
- 2.滤筒两端端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）；
- 3.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪；
- 4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；
- 5.内外护网与内部滤料运用国际先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积

均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰

6.安装维修方便,使用寿命长.

7.滤芯滤筒一般规格：325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、330×900、350×705、350×900、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、350×1320等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产。

8.具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点

9.滤筒一端通一端是封底（底部螺丝中孔14-17mm）另一种两端都通，采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等安装方式并用特殊密封胶密封防止灰尘渗漏。

10.滤材选用美国美多威(MIDWESCO)滤材、美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等，我公司是国内外众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业

HC8900FKT16H颇尔滤芯特点

本滤芯具有连接方便，长寿高效，废弃后可安全焚烧对环境无污染。其主要特点有：降低清灰压力；工况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气。

易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高；

易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损

稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；

折叠式滤筒抗高温性能更好；

连接形式适应各种不同的管口连接；

过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍；

极佳的空气透气率，透气性能极佳，具有处理粉尘量大的能力；

折叠张开时，清灰过程完成。减少停机时间，降低检修成本；

由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；

耗气量少，节约空压机能源；

高效率清灰（经国际空气滤料权威机构BIA认可），可清洗，并可多次重复使用；