

供应陶瓷蜂窝体

产品名称	供应陶瓷蜂窝体
公司名称	萍乡市北纬环保设备有限公司
价格	500.00/立方米
规格参数	品牌:北纬环保 型号:各种规格
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区社会工作管理二局高丰管理办办公楼104室
联系电话	0799-7899230 13707999401

产品详情

蜂窝陶瓷蓄热体

蜂窝陶瓷蓄热体，也叫陶瓷蜂窝体，是蓄热式高温燃烧技术（htac技术）的关键和核心部件。具有节能和环保的双重作用，比较传统燃烧技术节约燃料20-50%，氧化烧损下降20%以上，nox排放量减少40%以上，生产效率大大提高。作为其关键部件之一的蜂窝蓄热体具有单位体积换热面积大、传热快、气流阻力小、透热深度浅、热效率高等优点。有方孔、圆孔、六方孔等各种孔型及平面、斜面、单槽、双槽各种墙面形状。我公司技术人员根据我国工业炉的特点和使用环境，大胆创新，在国内率先用2000 以上高温电熔铬刚玉与其它高纯材料合成制造蜂窝蓄热体、挡板砖和蓄热球。利用该合成材料耐火度高、荷重软化温度高、抗渣性好、热震稳定性好、导热快、抗冲刷性好、容重大、热容量大等优点，使用寿命达到国外同类产品水平。另外，添加的催化物在600 左右就与烟气中的co、hc化合物发生催化燃烧，进一步提高余热回收和降低污染气体的排放，现正在大面积推广。

蜂窝陶瓷蓄热体已广泛用于冶金机械行业的各种推钢式加热炉、步进式加热炉、热处理炉、锻造炉、溶化炉、钢包/中间包烘烤器、均热炉、辐射管燃烧器、罩式炉、高炉热风炉；建材行业的各种陶瓷窑炉、各种玻璃窑炉；石化行业的各种管式加热炉、裂解炉以及其它工业炉窑。

萍乡市北纬环保设备有限公司生产的圆孔蜂窝陶瓷蓄热体耐火度高、荷重软化温度高、抗渣性好、热震稳定性好、导热快、抗冲刷性好、容重大、热容量大，不但提高了蓄热量和换热速度，而且大大降低了堵塞、熔化、结渣、开裂、粉化、剥落等现象，使用寿命达到国外同类产品水平。

1、规格：

长*宽*高 mm	孔数	孔格宽	壁厚mm	边壁厚mm	比表面积m ² / m ³	开孔率%	端面形状
200*100*100	20*9	圆孔8.5	2.3	2.5	280	51	平 面 、 斜 面 、 单 槽 、 双 槽
150*100*100	36*24	方孔3*3	1.1	1.2	734	52	
150*100*100	35*20	六方孔4I	1.0	1.2	687	65	
150*100*100	10*6	六方孔12	4.0	4.0	210	50	
150*150*100	35*20	六方孔3.5	1.5	1.5	570	50	
150*100*100	17*13	圆孔7.5	1.2	1.3	366	57	
150*100*100	33*19	圆孔4I	1.0	1.3	568	53	
150*100*100	15*9	圆孔8.5	2.3	2.5	280	51	
150*100*100	38*22	六方孔3.6	0.9	1.2	686	63	
150*100*100	42*28	方孔2.6*2.6	1.0	1.1	815	53	
100*100*100	7*6	六方孔12	4.0	4.0	224	52	
100*100*100	31*31	方孔2.65*2.65	0.55	0.7	1065	67	
100*100*100	24*24	方孔3*3	1.1	1.2	741	52	
100*100*100	23*20	六方孔4	1.0	1.2	608	64	
100*100*100	10*9	圆孔8.5	2.3	2.5	280	51	