

飞托克FITOKNFSS-FNS2-7仪表针型阀

产品名称	飞托克FITOKNFSS-FNS2-7仪表针型阀
公司名称	上海奔铮阀门有限公司
价格	88.00/1
规格参数	品牌:美国飞托克 型号:NFSS-FNS2-7
公司地址	上海嘉定区
联系电话	021-31263570 15121193815

产品详情

飞托克FITOK-NFSS-FNS2-7仪表针型阀

美国飞托克FITOK阀门官网///

描述：316 SS NF Series Needle Valve,6000psig(414bar),1/8 Female NPT, 0.16" Orifice

一体式锻造阀体

两截式阀杆设计，上阀杆螺纹经特殊硬化处理，下阀杆表面经滚压硬化处理

上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离

非旋转的下阀杆以上下运动代替旋转升降，减少每个行程对填料的摩擦，减少阀座和阀头之间的摩擦

可面板安装

手柄采用两端螺钉锁紧，稳固耐用

多种颜色手柄可供选择

每只阀门在出厂前均以额定工作压力的氮气或水进行密封测试

最大工作压力

NF系列 - 不锈钢 : 414 bar (6000 psig)

合金C-276 : 414 bar 6000 psig)

合金 400 : 345 bar (5000 psig)

钛 : 241 bar (3500 psig)

黄铜 : 207 bar (3000 psig)

NFH系列 - 不锈钢 : 689 bar (10000 psig)

工作温度

PTFE 填料 : -54 ° C 至 232 ° C (-65 ° F 至 450 ° F)

PEEK : -54 ° C 至 260 ° C (-65 ° F 至 500 ° F)

石墨填料 : -54 ° C 至 649 ° C (-65 ° F 至 1200 ° F)

锻件针型阀;NFSS-FNS2-7、NFSS-FL4-7、NFSS-ML6-7、NFSS-NS6-7、NFSS-FR4-7、NFSS-FO4-7、NFSS-ML10-8、NFSS-TS6-8、NFSS-MTS12-8、NFSS-UMB14-8仪表针型阀