

吉林长春厂家供应四平工业橡胶板密度，松原工业橡胶板价格

产品名称	吉林长春厂家供应四平工业橡胶板密度，松原工业橡胶板价格
公司名称	沈阳远特橡塑制品销售有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:远特橡塑 型号:3-50
公司地址	沈阳市铁西区沈辽东路90号
联系电话	024-31670065 13555882193

产品详情

沈阳远特橡塑制品有限公司专业精工制造金属软管及总成，高压胶管，低压胶管，缓冲垫，补偿器，软接头，金属软管，耐磨喷砂管，波纹补偿器，钢丝编织胶管，缠绕胶管，液压胶管，超高压胶管各种橡胶制品。产品具有承受压力高、弯曲半径小、kangpilao性能强、使用寿命长等特点，广泛应用于冶金连铸、石油钻探、工程机械、矿山采掘及各类液压机械。远特橡塑：024-31670065 13555882193

胶板厚度：2.0mm~50mm 宽度：1米、1.2米、1.5米 颜色：黑色、红色、绿色 发货地：沈阳 现货供应

工业用橡胶板，广泛应用于化工、机械、电子、建筑等行业。

工业用橡胶板是工业和生活中最常用的橡胶制品之一，以下为详细介绍橡胶板具体应用情况：

1普通橡胶板

性能：具有中等压力，温度-30~70 的环境中工作，有防水、抗震、密封等工作性能；

用途：根据产品技术参数要求，可用于各种密封缓冲胶圈、胶垫、密封件及地面铺设、装潢；

色泽：黑、乳白、灰、红、绿、蓝等任意颜色。

2夹布橡胶板、布纹橡胶板

性能：具有中等压力，有较强的拉伸强力、变形小；

用途：冲制密封件、圈，用作轻型输送带，对强力要求较高的环境中工作；

色泽：根据客户提供要求而定；

所有夹层胶板可生产为一面光一面毛、布纹面，两面光面，两面布纹面。 3耐油橡胶板 产品用途：用于冲制各种耐油类油封、密封件、圈，与油脂类接触的工作台、地面、电子类产品场所的铺设；

特殊规格与特殊技术要求的产品，根据客户要求，为您进行配方设计，满足您的要求。

产品性能：在油类（机油、柴油、汽油、润滑油）介质中工作，具有密封性和抗膨胀性。

4耐酸碱橡胶板 产品性能：在酸碱环境中有较强的耐介质性能，抗腐蚀； 产品用途：冲制各种用于有酸、碱质腐蚀的密封件、垫片，化工企业的管道，贮藏密封保护，实验室工作台桌面铺设；

可按照客户要求，定制特殊规格尺寸及技术要求的产品；

包装方式：编织袋、塑薄膜袋，按重量或定长度包装。

5条纹、圆点等防滑类橡胶板

产品性能：具有中等压力，有防水、防滑性能； 产品用途：本类产品用途广泛，可用于宾馆、体育场所、会议厅、机场、港口、船舶、车辆等台、地面、走道的铺设、装潢；

产品色泽：黑、红、绿、灰等多种色泽供您选择； 包装方式：编织袋、薄膜袋，定长、定重量包装。

6阻燃、阻尼及耐寒热橡胶板，防水卷材

包装方式：编织袋、薄膜袋

尺寸：1-80mm x 500-2000mm(t x w) 7无毒橡胶板、食品橡胶板 无毒、无味、弹性好

用于食品加工场，无污染采用无味、无毒原材料制作。 8绝缘橡胶板 规格：3-80mmx500~2000mm(txw)

性能：在介电环境中工作，最大绝缘电压10万伏 比重：1.6g/cm³ 拉伸强度：4mpa 硬度：65shore a

扯断伸长率：280% 用途：广泛应用于变电所、发电厂、配电房等使用。 包装方式：薄膜袋、编织袋

9抗静电橡胶板 规格：2-5mmx500~2000mm(txw) 性能：表面电阻10000~100000000 比重：1.6g/cm³

拉伸强度：4mpa 硬度：65shore a 扯断伸长率：280%

用途：广泛应用于电子、化工等有静电危害场合使用。 包装方式：薄膜袋、编织袋 10特种橡胶板

高抗撕橡胶板 硅胶板

氟胶板 三元乙丙胶板