

# 电导率电极8-241上泰suntex电导率探头

产品名称	电导率电极8-241上泰suntex电导率探头
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

## 产品详情

电导率电极8-241上泰suntex电导率探头

上泰电导率仪

常规仪表型号有ec-410,ec-430 , ec-4110 , ec-4110RS,ec-4110-I , ec-4300,ec-4300rs,ec-4310,ec-4310rs等

电极：8-221 , 8-222 , 8-223 , 8-241,8-241-01 , 8-242,8-11-3 , 8-11-4 , 8-244-10 , 8-244-20等

旁路引流电极测量槽

8-tf021 3/4 npt , 8-tf021 1/2 npt

电导率电极缆线

订购编号：

8-105 , 5米 ; 8-110 , 10米 ; 8-120 , 20米 ;

8-130 , 30米 ; 特殊长度依需求定供8-221、

适合8-222、8-223、8-241、8-242电极使用

## 电导率标准液

订购编号：

00653-23, 23us/cm, 500ml

00653-18, 1413us/cm, 500ml 8-241 四极式电导率电极 C=0.5cm<sup>-1</sup> 钛-CPVC

用途：

：

一般水体电导率量测之电极

适合中高电导率范围

规格：

电极常数：0.500

测试范围：10.00 μs/cm~500.0ms/cm

耐压范围：6bar

温度范围：0~80

适合之安装：

管道式8-TF01 3/4" NPT 螺纹

浸入式电极保护管 DO-50A\100A\200A

电导率电极8-241 上泰suntex电导率探头

8-241-01 四极式电导率电极 C=0.5cm<sup>-1</sup> Monel-CPVC 耐氢氟酸

用途：

含氢氟酸水体电导率量测之电极，

适合中高电导率范围

规格：

电极常数：0.500

测试范围：10.00 μs/cm~500.0ms/cm

耐压范围：6bar

温度范围：0~80

u适合之安装：

管道式8-TF01 3/4"NPT螺纹

浸入式电极保护管DO-50A\100A\200A

台湾上泰常用产品列表：

PH系列：在线PH计PC-350，在线PH计PC-3110，在线PH控制器PC-3100,PH控制器PC-310，PC-320在线控制器等等。便携式系列SP-2300PH测定仪，SP2500酸度离子浓度测定仪，上泰TS-100,上泰TS-130等等。

电导率系列：EC-410电导率仪，在线电导率控制器EC-430，EC-4100微电脑电导率控制器，EC-4110在线电导率仪，SC-110手提式电导率仪，SC-2300实验室台式电导率测定仪等等。