

代理8-244上泰电导率探头suntex

产品名称	代理8-244上泰电导率探头suntex
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

代理8-244上泰电导率探头suntex

台湾上泰仪器有限公司，上泰仪器（昆山）有限公司

上泰创立之初即锁定各公私立大学及研究机构为主要客户，当时各大学化学实验室都使用SUNTEX品牌的酸碱度计，即为本公司产品品质的最佳保证。到目前，上泰公司的酸碱度控制器及电导度控制器俨然已成为市场上的领导品牌，这种全年无休连续操作的控制器，销售量持续扩增，不仅证明上泰产品的优良品质，更代表着客户对本公司售后服务的肯定。

上泰PH计的型号:

PH-3310,PC-3110,PC-3100,pc-110,pc-100,SP-2100,SP-2300,SP-2500,ts-1,ts-100 , ts-110 , ts-130

上泰电导率仪型号：

EC-4300,EC-4110,EC-410,EC-430,SC-110,sc-2300

上泰溶氧测定仪：

DC-5110 DC-5300

上泰余氯检测仪：

CT-6110-POL CT-6300

上泰浊度仪：

TC-7100 , TC-7200

上泰离子浓度计：

IT-8100

8-223 纯水电导率电极 $C=0.1\text{cm}^{-1}$ 钛-CPVC

用途：

纯水、净化水等电导率/电阻率量测之电极

适合中低电导率电阻范围

u规格：

电极常数：0.10

测试范围：200.0 $\mu\text{s}/\text{cm}$ ~10.00 M $\Omega\cdot\text{cm}$

耐压范围：6bar

温度范围：0~80

代理8-244上泰电导率探头suntex

u适合之安装：

管道式8-TF01 3/4"NPT螺纹

浸入式电极保护管DO-50A\100A\200A

8-244 四极式电导率电极 $C=0.3\text{cm}^{-1}$ 石墨-环氧

用途：

一般水体电导率量测之电极

适合中高电导率范围

u规格：

电极常数：0.300

测试范围：10.00 $\mu\text{s}/\text{cm}$ ~200.0ms/cm

耐压范围：6bar

温度范围：0~60

缆线长度：10m、20m

u适合之安装：

管道式 1/2" NPT螺纹

浸入式电极保护管PP-50A\100A\200A

上泰电导率仪

常规仪表型号有ec-410,ec-430 , ec-4110 , ec-4110RS,ec-4110-I , ec-4300,ec-4300rs,ec-4310,ec-4310rs等

电极：8-221 , 8-222 , 8-223 , 8-241,8-241-01 , 8-242,8-11-3 , 8-11-4 , 8-244-10 , 8-244-20等

旁路引流电极测量槽

8-tf021 3/4 npt , 8-tf021 1/2 npt

电导率电极缆线

订购编号：

8-105 , 5米 ; 8-110 , 10米 ; 8-120 , 20米 ;

8-130 , 30米 ; 特殊长度依需求定供8-221、

适合8-222、8-223、8-241、8-242电极使用

电导率标准液

订购编号：

00653-23, 23us/cm, 500ml

00653-18,1413us/cm, 500ml