

中央空调厂家

产品名称	中央空调厂家
公司名称	河南省叶子空气处理设备有限公司
价格	23800.00/个
规格参数	品牌:叶子
公司地址	chenwu1001@163.com
联系电话	0371-55681232 13333863444

产品详情

制冷制热迅速，性价比高，暗藏式安装，设计机外静压可以从0Pa到198Pa,出风风道可以自由选择等优异性能，消费者可以低廉的价格，享受星级的服务。接头的出风管内径不得小于 200mm，最好选用柔性软管。由于管径越小风速越大并会造成噪音,大管径会造成浪费同时软管的弹性会降低。此风管应具有保温功能，内表面不渗水。

二、制冷制热迅速、强劲：采用亲水铝箔、内螺纹铜管换热器，涡旋压缩机，制冷，制热效果更好，带有辅助电加热功能，解决高寒地区冬季空调制热效果差的问题。三、电器控制部分：室内风机可作自动、高速、中速、低速选择；可进行定时开、定时关、定时开/关设定及睡眠设定；具有压机启动三分钟保护、防过载、防冻结、传感器损坏保护等保护措施，并具备通讯故障检测功能。可检测室内环境温度、室内盘管温度。四、主要模式控制：1.制冷运行:换向阀掉电，控制器根据当前室温跟设定温度的差别决定压缩机的开停。室外风机与压机同开同关(过冷保护除外)，内风机风速可设定为高、中、低、自动，风门可设为摆动或停留在某一位置上。可进行定时或睡眠设定。2.自动除霜:本机可根据压机运转情况和室内、外机温度信号自动进入除霜状态。手动除霜功能：5秒内连接睡眠键6次，蜂鸣器鸣叫3声，机器进入除霜状态。

3.制热防冷风功能：初次进入制热或上次除霜结束后，若室内盘管温度小于28℃，室内风机停止运行；若室内盘管温度大于等于28℃小于38℃，室内风机以低速运行；室内盘管温度大于38℃或压机已经运行4分钟以上，室内风机以设定风速运行。

4.防冻结保护：将检测到的值传递到室外，压机每次启动运行9分钟后检测室内盘管温度，并如果室外板接收到室内板传来的内盘管温度小于1℃且持续1分钟，外风机低速运行（五匹机不转低速），当室外板接收到室内板传来的内盘管温度小于-1℃持续1分钟以上，则停外风机、压机；当室内检测到压机停机超过3分钟且内盘管温度上升至7℃时，给外机发压机开信号，然后压机、外风机恢复运行，压机开关由室内控制，外风机开关由外机根据内盘管的温度值判别。5.辅助电加热:电加热开启的条件：A.室温 设定温度-2℃；B.压机工作且运行1分钟后；C.室温小于等于23℃；D.室内风机必须运行；E.有电加热开启信号

同时满足以上5个条件时电加热方可运行。满足下列条件之一时，辅助电加热停止工作：
A.压机或室内风机停止工作；B.室温 25℃；C.室温 设定温度-1℃；6.压机启动保护：本机为双压机、双系统，启动时一号压机启动后，隔两秒钟压机二启动。压缩机停止运行，必须停满3分钟后才能再次启动；机器在运行中掉电不满3分钟，则上电后至少3分钟，压缩机才能再次开机。