

油性双面胶带 半透明双面胶

产品名称	油性双面胶带 半透明双面胶
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	3.25/平方米
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

油性双面胶带 半透明双面胶

油性双面胶带是以纸、布、塑料薄膜为基材，再把弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶均匀涂布在上述基材上制成的卷状胶粘带。

特点：它的一些防水、防油性能高与普通的双面胶带，价格也高于水性双面胶带。

总厚度：0.05mm-0.16mm 宽度及长度：可以自定宽度不超过1.24米 颜色：半透明 初粘性：<120mm

粘着力：8-20 (N/25mm) 持粘性：8(Hrs)

油性双面胶用途：主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。具有耐热、耐寒、高剥离力、低初粘、耐水、耐油和溶剂、耐药品等各种性能特点的压敏胶品种。该双面胶带的规格可以定制。

一般市场上常用的规格有：10mm、15mm、18mm、20mm、24mm、30mm、36mm等。长度都可以定做，我公司一般要求长度在15m以上。最长不超过50m。

以上数据为实测数据，非保证数据、请在使用前，先试用。谢谢。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

防水PE泡棉双面胶带 防震胶带

产品描述：防水PE泡棉双面胶带是以超薄高密度PE泡棉为基材，双面涂覆特种性能亚克力压敏胶粘剂，再复以双硅离型纸制作而成；厚度有0.15mm,0.2mm,0.25mm,0.3mm,0.4mm,0.5mm。

一. 产品特点

- 1.超薄性—支持产品的超薄化和小型化。
- 2.防水性—防水领域之最优材料，达到国家防水七级标准。
- 3.防尘性—优良的防尘性能。
- 4.低反弹性—防止面板与框体变形。
- 5.冲击吸收性—可达55%以上的冲击吸收率，防震、缓冲的最佳选择。
- 6.高温高湿特性—恶劣环境下的稳定性及良好的耐候性。
- 7.柔软性—虽然很薄，但很柔软，具有良好的压缩性。
- 8.摸切性—使用特殊离型纸易于摸切，基材摸切后零变形，零收缩。
- 9.可替代积水5200系列。

二. 产品用途：

- 1.手机、电脑、PDA等LCD或机壳缓冲、防尘垫圈。
- 2.键盘板缓冲、防尘用垫圈。
- 3.相机、摄象机的摄象头垫圈。

4.扬声器防震、缓冲、防尘用垫圈。

5.LED遮光、防尘用垫圈。

6.各种防水垫片。

7.视窗固定。

三.使用过程中注意事项：

1.使用前被附着表面污垢、灰尘、油渍、水分等须充分清洁。

2.为使胶带达到最佳粘性效果，贴合后需静置数小时。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供