

# MZ44W-2明杆城市煤气快速启闭闸阀

产品名称	MZ44W-2明杆城市煤气快速启闭闸阀
公司名称	上海玄工阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海玄工阀门 型号:MZ44W-2
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号1幢1136室-8
联系电话	021-51061030 18616748023

## 产品详情

MZ44W-2明杆城市煤气快速启闭闸阀 <http://www.famenbaike.com/product/zhafa/mqzf/158.html>

	产品名称： <a href="#">明杆城市煤气快速启闭闸阀</a>
	产品型号：MZ44W-2、MZL544W-2、MZS
	产品口径：DN15-50mm
	产品压力：0.15-0.25MPa
	产品材质：铸铁等
	联系电话：021-51061030
	联系传真：021-51062246
	Email：xuangongfamen@163.com
	联系人：刘源
	联系手机：18616748023
	QQ：3249477340

公司名：	<a href="http://www.famenbaike.com">上海玄工阀门制造厂家</a>
帐号：	03848200040080145
税号：	310226342302498
公司主页：	<a href="http://www.famenbaike.com">http://www.famenbaike.com</a>

**明杆城市煤气快速启闭闸阀用途：**

MZ系列城市煤气快速启闭闸阀，适合介质为：高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气、水煤气、油煤气等各种污煤气，及液化气、天然气、矿井瓦斯等洁净煤气。主要用于煤制气、冶金、焦化等行业的制气和城市煤气输送。暗杆闸阀的传动螺纹位于体内部，在启闭过程中，阀杆只做旋转运动，闸板在阀体内升降，因此，阀门的高度尺寸小。暗杆闸阀，通常在阀盖上方装设启闭位置指示器，以适用于船舶、管沟等空间较小和粉尘含量大

**明杆城市煤气快速启闭闸阀特点：**

- 1、阀门底部设有排污箱，便于清扫污垢杂质，并可顺利通过管道清扫器。
- 2、阀杆采用大导程式螺纹传动，能实现快速启闭。
- 3、采用磨擦助力极小、能自动润滑、且耐煤气和各种腐蚀气体的高性能填料，操作灵活，密封可靠。
- 4、密封性能优良，操作中能自动铲除密封面污垢，保持严密的密封。
- 5、流体阻力小。闸阀阀体内部介质通道是直通的，介质流经闸阀时不改变其流动方向，因而流动阻力较小。
- 6、启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比，闸阀的启闭较为省力。
- 7、介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过，均能达到接通或截断的目的。便于安装，适用于介质向可能改变的管路中。

**MZ44W明杆城市煤气快速启闭闸阀主要零件材料：**

零件名称	阀体、阀盖、闸板	阀杆	阀杆螺母	填料	垫片
材料	灰铸铁	铸钢	球墨	油浸石棉盘根	橡胶石棉板

**MZ44W明杆城市煤气快速启闭闸阀性能规范：**

型号	公称压力Mpa	试验压力		工作温度	适用介质
		强度（水）Mpa	密封（水）Mpa		
MZ44W	0.15	0.25	0.165	-10 ~ 120	焦炉炉煤气、发生炉煤气、水煤气、油煤气等
	0.2	0.3	0.22		

	0.25	0.375	0.275	-10 ~ 120	煤气、天然 气
--	------	-------	-------	-----------	------------

- 城市煤气快速启闭闸阀安装与维护：
- 1、轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
  - 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
  - 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
  - 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
  - 5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上乘的[明杆城市煤气快速启闭闸阀](#)。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-5给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关产品推荐：[暗杆城市煤气快速启闭闸阀](#)、[明杆弹性座封闸阀](#)、[手动对夹式明杆刀闸阀](#)、[楔式双闸板煤气专](#)、[煤气快速启闭闸阀](#)