

导热双面胶 导热双面胶

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 导热双面胶 导热双面胶 |
| 公司名称 | 苏州衍腾电子有限公司 |
| 价格 | 1.30/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:衍腾 型号:齐全 |
| 公司地址 | 江苏省苏州昆山市庆丰东路555号 |
| 联系电话 | 0512-57711269 17712482869 |

产品详情

导热双面胶 导热双面胶

导热双面胶是由压克力聚合物填充导热陶瓷粉末，与有机硅胶粘剂复合而成，具有高导热和绝缘的特性，并具有柔软性、压缩性、服帖性、强粘性，适应温度范围大，可填补不平整的表面，能紧密牢固地贴合热源器件和散热片，将热量快速传导出去。操作简单方便，工作效率高，使用时只需撕去剥离纸，将胶面贴于器件表面轻压即可立即粘接。

导热系数1.8(ASTM D5470 W/(mk))

使用温度范围：-20 ° C ~ +120 ° C

规格说明：卷材

厚度为：0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.35mm、0.4mm、0.45mm、0.5mm

(此链接为0.15MM厚)

标准规格：500mm*50M或500mm*25M

非标规格：可根据客户尺寸分裁成卷

贮存与保质期：

为保持最好的性能，须在温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $60\% \pm 10\%$ 下在原装箱里贮存；除此之外，要在生产之日起15个月之内使用本产品。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

无纺布双面胶带 无纺布双面胶带

又叫棉纸基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶水制成，颜色分为白色半透明和黑色两种；常见厚度规格为0.12MM-0.16mm；易于操作，具有耐久性，耐高温性好，防水性，回弹性好，粘力强；短期耐高温性120-150，长期耐高温性70-120。

主要应用：

广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于铭板、按键、脚垫、冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、塑料粘接等。

规格：1240mm*1000m（可按要求加工宽度长度）

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供