

绒布胶带 汽车线束胶带

产品名称	绒布胶带 汽车线束胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.30/平方米
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

绒布胶带 汽车线束胶带

汽车绒布胶带以聚酯无纺布为基材，涂布高剥离强度无溶剂橡胶型压敏胶制成，无溶剂残留，耐腐蚀，具有降噪性能。手可撕，操作方便。

专门用于汽车工业中线束的缠绕，耐温105度，由于其材质柔软并耐腐蚀，非常适用于汽车内部降噪部位线束使用，如仪表盘线束以及主线束缠绕

可替代tesa51608，certoplast531,coroplast8550

技术指标：

总厚度0.30mm 宽度常规19mm

拉伸强度45N/cm

伸长率20%

使用温度-40/+105

解卷力2.5N/cm

- 颜色：黑色
- 结构：具有耐腐蚀性、耐磨性及柔软的非织造毛涤布及耐老化且具有高粘性的丙烯酸压敏胶构成。
- 特性：高粘度、无危险物质、耐腐蚀、无噪声、柔韧性好、耐油、耐温性、可手撕、均衡的解卷力、外观稳定（不冒卷）、耐低温、无溶剂

· 储存期：23 × 65%RH下，在原包装箱中可储存12个月。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

导热双面胶 导热双面胶

导热双面胶是由压克力聚合物填充导热陶瓷粉末，与有机硅胶粘剂复合而成，具有高导热和绝缘的特性，并具有柔软性、压缩性、服帖性、强粘性，适应温度范围大，可填补不平整的表面，能紧密牢固地贴合热源器件和散热片，将热量快速传导出。操作简单方便，工作效率高，使用时只需撕去剥离纸，将胶面贴于器件表面轻压即可立即粘接。

导热系数1.8(ASTM D5470 W/(mk))

使用温度范围：-20 ° C ~ +120 ° C

规格说明：卷材

厚度为：0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.35mm、0.4mm、0.45mm、0.5mm

（此链接为0.15MM厚）

标准规格：500mm*50M或500mm*25M

非标规格：可根据客户尺寸分裁成卷

贮存与保质期：

为保持最好的性能，须在温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $60\% \pm 10\%$ 下在原装箱里贮存；除此之外，要在生产之日起15个月之内使用本产品。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供