

带香味纤维胶带 白色纤维胶带

产品名称	带香味纤维胶带 白色纤维胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.60/平方米
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

带香味纤维胶带 白色纤维胶带

特点及应用以PET膜及玻璃纤维为基材涂布乳白色单向细密纤维胶带，特制胶黏剂，带有香味，适用于钢缆结构及捆扎

参数数值胶系合成橡胶树脂检测方法

剥离力 30N/25mm

抗拉力 750N/25mm

伸长率 5%

保持力 36h

初粘力 3#

总厚度 0.12 ± 0.01mm

测试环境

测试温度 23 23 ± 2

存储方法建议置放于清洁干燥的地方.防止包装破损.避免和挥发性溶剂堆放在一起.存储

温度在4 ~ 26 湿度40% ~ 50%，轮换放置库存.

重要提示：以上所提供的检测数据为平均值，仅供参考，由于客户实际使用材料的多样化及作业环境的影响超出

我们的可控范围，我们的产品销售不提供任何适用性保证，建议客户在使用前进行细致的检测以及试验其产品是

否满足您的所有要求。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

橡胶型布基胶带 防水胶带

产品用途

橡胶型布基胶带，是以涤棉或者纯棉纱布为基材，通过高温与流延塑料膜复合后，再涂上一层无溶剂的天然橡胶胶水的布基胶带。

耐温性好，稳定，片重于耐高温，不留残胶。

用于物品表面的黏贴，文具表面的黏贴，工业用防水，防腐。

注意事项及使用环境

第一、在开启布基胶带外箱时，请勿将尖锐的物体直接从箱子顶部空隙部位直接划过，以免划伤布基胶带的侧面，导致胶带易断的现象发生。这也就是为什么非常多的客户总反映胶带会断的主要原因所在。

第二、请不要将布基胶带带胶的一面粘在有水或者潮湿的物体（如地毯）表面，这样会导致胶带不容易粘住物体表面。我们应该确认物体表面不潮湿或者不带水的情况下，将布基胶带粘在地毯表示。这样才保证布基胶带有效的发挥它的强粘性。

第三、请勿将布基胶带放置与高温，或者太阳的地方爆晒或者放置于水中。因为如果将布基胶带放在高温或者太阳的地方爆晒的情况下，将会导致普通布基胶带的粘性会因为温度的升高，反而下降。我们建议广大客户可以将布基胶带放置于正常的室温中，或者通风的地方。此外禁止将胶带放置与水中，这样也是不行的。

第四、确认温度适合(过冷过热都不宜胶的固化)。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供