

网纹玻璃纤维胶带 货盘捆扎胶带

产品名称	网纹玻璃纤维胶带 货盘捆扎胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.60/平方米
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

网纹玻璃纤维胶带 货盘捆扎胶带

特点及应用以PET膜及玻璃纤维为基材涂布高强度双向纤维胶带，于重型货物捆扎及纸箱包装

固定货盘以及密封和加强海运纸箱

参数数值胶系合成橡胶树脂检测方法

剥离力 25N/25mm

抗拉力600N/25mm

伸长率3%

保持力 36h

初粘力 3#

总厚度 0.15 ± 0.01 mm

测试环境

测试温度 23 ± 2

存储方法建议置放于清洁干燥的地方.防止包装破损.避免和挥发性溶剂堆放在一起.存储

温度在 $4 \sim 26$ 湿度 $40\% \sim 50\%$ ，轮换放置库存.

重要提示：以上所提供的检测数据为平均值，仅供参考，由于客户实际使用材料的多样化及作业环境的影响超出我们的可控范围，我们的产品销售不提供任何适用性保证，建议客户在使用前进行细致的检测以及试验其产品是否满足您的所有要求。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

条纹玻璃纤维胶带 不留残胶胶带

可替代3M8915、898、8934

以PET膜玻璃纤维为基材，高强度单向纤维胶带,高性能，特制胶粘剂，不留残胶，适用于冰箱、空调、家用电器行业的固定等。

产品特性：

纤维胶带 是一款透明高强度型纤维胶带，玻璃纤维丝让这种胶带比普通胶带有更好的拉伸强度，采用改良型合成橡胶独特配方，对少量油污金属表面有很好的粘性且不留残胶，使被贴物和零部件在生产过程中能够很好的粘贴在一起，具有极强耐磨性，抗冲击性及高保持力。

存储条件：

建议放置于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂放在一起。存储温度在4~26℃，湿度40%~50%，轮换放置库存。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供