

加强型玻璃纤维胶带 捆绑胶带

产品名称	加强型玻璃纤维胶带 捆绑胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.60/平方米
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

加强型玻璃纤维胶带 捆绑胶带

特点及应用以PET膜及玻璃纤维为基材涂布单向纤维胶带，适用于捆绑，包裹，加固适用于钢索，缆绳等的固定，超强抗拉力

特制胶粘剂，不残胶

参数数值胶系合成橡胶

抗拉力1800N/25mm

伸长率5%

保持力 36h

初粘力 8#

总厚度 0.18 ± 0.01 mm

测试环境

测试温度 23 23 ± 2

存储方法：

建议置放于清洁干燥的地方.防止包装破损.避免和挥发性溶剂堆放在一起.存储

温度在4~26 湿度40%~50%，轮换放置库存.

重要提示：以上所提供的检测数据为平均值，仅供参考，由于客户实际使用材料的多样化及作业环境的影响超出我们的可控范围，我们的产品销售不提供任何适用性保证，建议客户在使用前进行细致的检测以及试验其产品是否满足您的所有要求。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

网纹玻璃纤维胶带 货盘捆扎胶带

特点及应用以PET膜及玻璃纤维为基材涂布高强度双向纤维胶带，于重型货物捆扎及纸箱包装

固定货盘以及密封和加强海运纸箱

参数数值胶系合成橡胶树脂检测方法

剥离力 25N/25mm

抗拉力600N/25mm

伸长率3%

保持力 36h

初粘力 3#

总厚度 $0.15 \pm 0.01\text{mm}$

测试环境

测试温度 23 ± 2

存储方法建议置放于清洁干燥的地方.防止包装破损.避免和挥发性溶剂堆放在一起.存储

温度在 $4 \sim 26$ 湿度 $40\% \sim 50\%$ ，轮换放置库存.

重要提示：以上所提供的检测数据为平均值，仅供参考，由于客户实际使用材料的多样化及作业环境的影响超出我们的可控范围，我们的产品销售不提供任何适用性保证，建议客户在使用前进行细致的检测以及试验其产品是否满足您的所有要求。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供