

# 打孔牛皮纸胶带 木皮拼缝胶带

产品名称	打孔牛皮纸胶带 木皮拼缝胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.60/平方米
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

## 产品详情

### 打孔牛皮纸胶带 木皮拼缝胶带

本产品系以进口牛皮纸为基础，以水溶性胶粘剂涂布烘干而成。

特点：

- 1、适量施水，胶面即可发粘；
- 2、发粘早，湿粘附力强，永久粘结性好；
- 3、粘结水和固化状况不受冷热气候影响；
- 4、拉伸强度好，抗张力大，不易断裂；
- 5、选用优良原料，无毒无污染；

如要除去被粘接物表面的存留胶纸带，可用砂光机或砂布适量磨砂，即可除去胶带，不留痕迹。

用途：

适用于木皮及木板的拼缝、联接。主要用于家具、木业厂，等行业进行面板拼花，亦用于胶合板及弯曲木行业，修补中板、单板等。颜色：白色、本色还可由需方自订规格（分打孔胶纸带与不打孔胶纸带）

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

## 双面网纹玻璃纤维胶带

### 特点及应用

以格拉辛纸及玻璃纤维为基材涂布双向化纤双面胶带，对各种被粘贴物具有较高的粘接强度

适合地毯，橡胶制品，泡棉，织物，无纺布，皮革等贴合

### 参数数值胶系合成橡胶树脂检测方法

剥离力 30N/25mm

抗拉力 20N/25mm

伸长率 30%

保持力 36h

初粘力 5#

总厚度  $0.20 \pm 0.01\text{mm}$

### 测试环境

测试温度  $23 \pm 2$

存储方法建议置放于清洁干燥的地方.防止包装破损.避免和挥发性溶剂堆放在一起.存储

温度在4 ~ 26 湿度40% ~ 50% , 轮换放置库存.

重要提示：以上所提供的检测数据为平均值，仅供参考，由于客户实际使用材料的多样化及作业环境的影响超出我们的可控范围，我们的产品销售不提供任何适用性保证，建议客户在使用前进行细致的检测以及试验其产品是否满足您的所有要求。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供