

热销自力式压差控制阀

产品名称	热销自力式压差控制阀
公司名称	上海明宇高压阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:明宇 型号:ZYC 压力:PN16
公司地址	上海市普陀区祁连山路577号
联系电话	86-021-31121921 13636493886

产品详情

[ZYC自力式压差控制阀](#)

ZYC自立式压差控制阀

产品概述

ZCY自立式压差控制阀，是一种利用介质自身的压力变化进行自我控制从而保持流经该被控系统介质压差不变的阀门。适用于供暖方式采用双管系统的压差控制。保证系统压差基本不变，降低噪音，平衡阻力，消除热网和水力失调。

技术参数

公称压力：1.6MPa

公称通径：15 ~ 125mm

适用介质：水、油等非腐蚀性液体

适用温度：0 ~ 100

压差控制范围：定压差型 10KPa、20KPa、30KPa

法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927 API598

主要零部件材料

零件名称	阀体、阀盖	阀杆	阀瓣	膜片
材料	灰铸铁、铸钢	不锈钢	铸铜	丁腈橡胶

主要外形连接尺寸 单位：mm

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	
连接方式	螺纹				法兰						
L	110	110	115	130	200	215	230	275	290	310	
H(mm)	定压差型	95	110	130	140	190	205	240	300	350	380
流量m ³ /h	0.2-1	0.3-1.5	0.5-2	1-4	1.5-6	2-8	3-12	5-20	10-30	15-45	

明宇阀门售后服务承诺

对于贵公司在明宇阀门订购阀门产品，我厂在售后服务方面作如下承诺：

- 一、 我对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；
- 二、 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；
- 三、 本公司确保所提供阀门产品达到合同指标；
- 四、 对于需方的技术咨询，随时给予解答；
- 五、 在交付设备时，本厂向需方交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品样本、产品使用说明书、技术资料；

当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复最快解决问题。 售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。

明宇阀门类：【A】安全阀【D】蝶阀 电磁阀【F】放料阀【G】隔膜阀 管夹阀 过滤器【H】止回阀 呼吸阀【J】截止阀 减压阀【P】排泥阀 排气阀 排污阀 平衡阀【Q】球阀 切断阀【S】疏水阀 水力控制阀【T】调节阀【X】旋塞阀【Z】闸阀 针型阀 止回阀 柱塞阀 阻火器。

以上所有资料仅供参考，具体情况可以电话咨询！

明宇阀门订购须知

- 1、根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门；
- 2、确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度；
- 3、确定与管道相匹配的公称通径：DN(mm)、NPS(")；
- 4、确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；
- 5、确定阀门操作的驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等；
- 6、确认阀门的类型：球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀；
- 7、确定阀门的使用形式：开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等；
- 8、确定阀门壳体及内件的材料：碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等；
- 9、确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量；
- 10、确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求；
- 11、特殊需要的阀门还应确定：结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数；
- 12、确定阀门的安装位置及姿势。