供应保偏跳线

产品名称	供应保偏跳线
公司名称	绵阳全光通信科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:绵阳全光 型号:kc58
公司地址	四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号
联系电话	0816-6392881 18140371910

产品详情

保偏跳线

产品特点 主要应用

低插入损耗 光纤放大器

高回波损耗 测试仪表

高消光比 光纤传感

高稳定性 科研

单位

封装尺寸

性能参数

参数

 连接头类型
 FC/UPC,FC/APC SC/UPC,LC/UPC

 中心波长
 nm
 1310, 1550
 980, 1060
 850

 最大插入损耗
 nm
 0.3
 0.5
 0.8

指标

最小消光比(23)		dB	23	23	22
最小回损	UPC 型	dB	50		
	APC 型	dB	60		
光纤类型		-	熊猫保偏光纤		
连接头轴向		-	慢轴		
对轴精度		deg	±3		
工作温度			-20~+70		
储存温度			-40~+85		

保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准;

订货信息:PMJP-XXXX-XXXXX-X

产品名称	工作波长	输入端光纤类型	输出端光纤类型	尾纤类型	尾纤长度	连接乡
保偏跳线	1550=1550nm	1=保偏光纤	1=保偏光纤	0=250um裸纤	0=0.8米	0=FC/
	1310=1310nm	2=单模光纤	2=单模光纤	1=900um套管	1=1米	1=FC/
	1064=1064nm			2=2.0nm套管	2=2米	自定义
	0980=980nm			3=3.0nm套管	3=3米	