

供应保偏跳线

产品名称	供应保偏跳线
公司名称	绵阳全光通信科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:绵阳全光 型号:kc58
公司地址	四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号
联系电话	0816-6392881 18140371910

产品详情

保偏跳线

产品特点

- 低插入损耗
- 高回波损耗
- 高消光比
- 高稳定性
- 高可靠性

主要应用

- 光纤放大器
- 测试仪表
- 光纤传感
- 科研
- 光纤激光器

封装尺寸

性能参数

参数	单位	指标		
接头类型	-	FC/UPC,FC/APC SC/UPC,LC/UPC		
中心波长	nm	1310, 1550	980, 1060	850
最大插入损耗	nm	0.3	0.5	0.8

最小消光比 (23)		dB	23	23	22
最小回损	UPC 型	dB	50		
	APC 型	dB	60		
光纤类型		-	熊猫保偏光纤		
连接头轴向		-	慢轴		
对轴精度		deg	± 3		
工作温度			-20~+70		
储存温度			-40~+85		

保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准;

订货信息 : PMJP-XXXX-XXXXX-X

产品名称	工作波长	输入端光纤类型	输出端光纤类型	尾纤类型	尾纤长度	连接头
保偏跳线	1550=1550nm	1=保偏光纤	1=保偏光纤	0=250um裸纤	0=0.8米	0=FC/
	1310=1310nm	2=单模光纤	2=单模光纤	1=900um套管	1=1米	1=FC/
	1064=1064nm			2=2.0nm套管	2=2米	自定义
	0980=980nm			3=3.0nm套管	3=3米	