

供应保偏波分复用器-拉锥式

产品名称	供应保偏波分复用器-拉锥式
公司名称	绵阳全光通信科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:绵阳全光 型号:lk13
公司地址	四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号
联系电话	0816-6392881 18140371910

产品详情

保偏波分复用器-拉锥式

产品特点

低插入损耗

高承受功率

高消光比

高稳定性和高可靠性

主要应用

光纤激光器

保偏光纤放大器

相干系统

封装尺寸

性能参数

参数	单位	指标	
工作波长	nm	980/1550	980/1064
带宽	nm	980 ± 10/1528-1565	980 ± 5/1064 ± 5
最大插入损耗	nm	0.6	0.7
最小隔离度	dB	17	11

最小消光比	dB	17	15
承受功率	Mw	2000	
工作温度		-40 to +85	
存储温度		-50 to +85	
光纤类型	-	保偏熊猫光纤	
	Mm	Ø3x54:裸光纤	
封装尺寸		Ø3x70: 900um保护套管	
		9x16x90: 900um , 2.0mm , 3.0mm套管	

以上参数不含连接头，加头损耗IL 0.3db , RL 5db , ER 2db,保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准;

订货信息：PMSWDM-XXXX-XXXX-X

产品名称	工作波长	端口类型	尾纤类型	尾纤长度	连接头类型
保偏拉锥式波分复用器	0698=980/1064	1=1X2	0=250um裸纤	0=0.8米	0=FC/UPC
	5598=980/1550		1=900um套管	1=1米	1=FC/APC
					9=不带头