

烤漆遮蔽美纹纸胶带

产品名称	烤漆遮蔽美纹纸胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.30/平方米
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

烤漆遮蔽美纹纸胶带

美纹纸胶带是以美纹纸和压敏胶水为主要原料，在美纹纸上涂覆压敏胶粘剂，另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带。具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴和再撕不留残胶等特性。行业通称美纹纸压敏胶粘带。

按使用温度环境区分

常温型美纹胶带：基材:美纹纸(皱纹纸)，胶系:橡胶，耐高温在80 以下；

中温型美纹胶带：基材:美纹纸(皱纹纸)，胶系:橡胶，耐高温在80 -120 ；

高温型美纹胶带：高温美纹纸为基材，橡胶胶系，耐高温在120 -250 。

特点：呈现自然色，具有良好的一致性，粘合力强，无胶糊残留，耐高温(120)，解卷时纸不起毛，不破裂。

用途：用于波封焊，高温隔离粘贴。烤漆遮蔽保护、陶瓷电容器及各种电子零件制程用。汽车及家具和一般涂装遮蔽加工、PCB板固定钻孔。贴合，封密，分色喷漆及喷涂后的烘干作业。

1) 耐高温美纹纸胶带

用途：用于波封焊，高温隔离粘贴。烤漆遮蔽保护、陶瓷电容器及各种电子零件制程用。汽车及家具和一般涂装遮蔽加工、PCB板固定钻孔。

2) 中温美纹纸胶带

中温美纹纸胶带（120摄氏度）是一种高品质级别的遮蔽胶粘带，用皱纹纸做基材，单面涂布水溶性胶剂

，具有粘合紧，去除容易特点，广泛应用于工业表面喷涂时的遮蔽。

特点：呈现自然色，具有良好的一致性，粘合力强，无胶糊残留，耐高温(120)，解卷时纸不起毛，不破裂。

应用：用于贴合，密封，分色喷漆及喷涂后的烘干作业。

3) 常温美纹纸胶带

常温美纹纸胶带是一种高品质级别的遮蔽胶粘带，用皱纹纸做基材，单面涂布橡胶系胶剂或者热熔胶剂，具有粘合紧，去除容易特点，耐溶剂性，耐水性，广泛应用于表面喷涂时的遮蔽。

特点：呈现自然颜色，优良的一致性，粘着力强，去除时无残余胶糊，可回收，胶带边缘切割平滑。

应用：用于贴合，密封，以及分色及斑纹喷涂。用于喷涂后的烘干作业，适用于常温遮蔽作业。

PET高温美纹纸胶带

高温美纹胶带 耐高温，用于电阻，电容器生产时固定及喷涂遮蔽，汽车烤漆等。高温美纹胶带
美纹纸+复合材 硅胶 白色、红色

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

常温型美纹纸胶带

产品用途

是一种高品质级别的遮蔽胶粘带，用皱纹纸做基材，单面涂布天然橡胶或者热熔胶而成。

快速粘贴、容易剥离、手撕易断、书写方便等。

适用于普通汽车维修喷漆，室内装修油漆喷漆遮盖、轻物包扎、棉绒清除等。

使用环境说明：

- 一、被粘物应保持干燥和干净，否则会影响到胶带的粘和效果；
- 二、施加一定的力，使胶带与被粘物得到良好的结合；
- 三、当其使用功能完成后，要尽快的剥离胶带，避免出现残胶的现象；
- 四、不具备抗UV功能的胶带，要避免阳光照射，出现残胶现象；
- 五、不同的环境和不同的别粘物，相同的胶带会表现出不同的结果；如玻璃。金属，塑料等，大量使用前得先试用好。

产品规格：母卷1250mm*2000m（宽度长度可按要求加工）

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

