

供应1064nm 高功率光隔离器

产品名称	供应1064nm 高功率光隔离器
公司名称	绵阳全光通信科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:绵阳全光 型号:hw77
公司地址	四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号
联系电话	0816-6392881 18140371910

产品详情

1064nm 高功率光隔离器

产品特点

- 低插入损耗
- 高回波损耗
- 高隔离度
- 高消光比
- 高稳定性和高可靠性

主要应用

- EDFA和拉曼放大器
- 光纤传感器
- 光纤测试设备
- 光纤激光器

封装尺寸

性能参数

参数	单位	指标	
类型	-	单模	保偏
中心波长	nm	1064	
工作带宽	nm	± 20	

典型峰值隔离度@ 23		dB	32~40	
隔离度@ 23		dB	25	
典型插入损耗@ 23		dB	0.6	
最大插入损耗@ 23		dB	1.0	
最大偏振相关损耗@ 23		dB	0.15	/
消光比	慢轴工作	dB	/	23
	双轴工作	dB	/	20
最小回波损耗		dB	50	
最大承受功率	连续平均功率	W	1,2, 3, 5,10,20 or specify	
	脉冲峰值功率	kW	10	
最大承受拉力		N	5	
光纤类型		-	HI1060	PM980
峰值尺寸		mm	118*37*35	

以上参数不含连接头，加头损耗IL 0.3db，RL 5db，ER 2db

订货信息：HPIS-1064-XXXX

产品名称	工作波长	输入端光纤类型	承受功率	尾纤类型
高功率隔离器	1064=1064nm	0=保偏光纤	0=300mw	0=250um裸纤
		1=单模光纤	1=1w	1=900um套管
			2=2w	
			5=5w	
			10=10w	